

双面玻璃布胶带 高温布胶带

产品名称	双面玻璃布胶带 高温布胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

双面玻璃布胶带

本产品为进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,产品具有耐温性好、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代进口玻璃布胶带,国内现在已经大量使用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。同时也可双面涂布有机硅压敏胶,采用双面氟素离型材料复合而成。具有优异的耐高温性,再剥离性和优越的粘接性,****!

型号 胶系 厚度mm 颜色 耐电压kv 耐温性 粘着力n/25mm 长度m

mz-401 单面硅胶 0.18 白色 3 260 8 30

mz-409 双面硅胶 0.22 白色 3 260 6 20

耐酸碱玻纤布胶带 耐高温绝缘胶带

型号：mz-69#

基材：玻璃纤维布

厚度：0.18 (mm)

颜色：白色

规格：500mm*33m 可分切

断裂伸长率：5%；

粘性：4.4n/10mm；

介电强度：3000v；

电解腐蚀系数：0.9；

抗拉强度：314kn/10mm(180bs/in)；

长期耐温性：260（ ） 短期耐温性：300（ ）

玻璃布胶带，采用进口优质玻璃布为基材，具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃佳等特性，而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级，广泛地用于电机、电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘。具有抗化学溶剂佳，粘着力佳，柔软服帖，使用次数多等特性。