

(POM公司)美国杜邦500P塑料代理商

产品名称	(POM公司)美国杜邦500P塑料代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.60/件
规格参数	美国杜邦:中国官方 美国杜邦:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 美国杜邦:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

POM500P POM美国杜邦500P中粘度:(POM杜邦500P)美国杜邦代理商

POM 500P和POM100P主要区别在, 500P经润滑, 中粘度, 100P就是韧性很高, 高粘度, 所以在应用上面也有一些区别:100P的应用是:高应力零件, 加工素材、板、条、管。

500P的应用是:一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

想要了解更加详细的区别请来电咨询, 我们有专业的技术人员帮您解决您的困惑。

POM500P POM美国杜邦500P中粘度注塑模工艺条件:

干燥处理:如果材料储存在干燥环境中, 通常不需要干燥处理。 熔化温度:均聚物材料为190~230 ;共聚物材料为190~210 ° C。

模具温度:80~105 。 为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。 注射压力:700~1200bar

注射速度:中等或偏高的注射速度。

流道和浇口:可以使用任何类型的浇口。 如果使用隧道形浇口, 则*使用较短的类型。 对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。 对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道