

金属条状分隔缝厂家

产品名称	金属条状分隔缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

分格缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m.屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。

二、两者的概述不同：

1、分隔缝的概述：分隔缝应称为分格缝，是刚性防水层在大面积施工的时候受外力作用，温度，湿度变化，结构层变形等因素的影响产生的开裂和缝隙。

2、变形缝的概述：变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。

三、两者的特点不同：

1、分隔缝的特点：为减小大面积防水层的总收缩值和温度应力，避免因结构层变位及温度和湿度变化引起防水层开裂导致渗漏，应根据平屋面的形状，尺寸和结构布置将防水层分割，留缝。即将防水层分成

若干个方块。

2、变形缝的特点：受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。

分格缝分类 1.预埋木条，即在抹灰砂浆中预埋木条，然后再涂装施工后去除木条，并用深色漆勾缝。

2.用铝合金条，这种方法弊端太多，一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。各自作用

1.对找平屋面有帮助。 2.单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，

3.保证分隔缝深浅一致，槽内平整光滑，大限度降低平直度误差。

分隔缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。位置 分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜 $>6\text{m}$ 。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。