

金属防滑条踏步直角防滑条

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 金属防滑条踏步直角防滑条 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 8.00/米 |
| 规格参数 | 厂家:防滑条厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

楼梯安上防滑条不仅可以避免我们上下楼的会滑到，还能起到保护楼梯踏步阳角的作用，常见的楼梯防滑条的材质有水泥铁屑，金刚砂，金属条，马赛克以及防滑条缸砖等，防滑条应该突出楼梯踏步面一点一点，但是又不可以太高，大概2-3厘米就可以了。

为了避免上下楼梯时会产生错觉，楼梯上每一个踏步上的防滑条的高度好保持一致，长度也一样，如果一定要改变的话，应该控制在几厘米以内，好不要超过2-3厘米。

楼梯踏步的防滑条长度一般按楼梯踏步两端之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条常规是拉通，比如踏步长度1米，那么防滑条也是1米，除非踏步两边有其他的颜色。

一般人家楼梯踏步两边分别是大概15~20公分不同颜色的走边地砖，中间是踏步，在踏步的沿口边向内3~5公分的位置安装防滑条，一般安装两条就够了，两条防滑条之间好间隔3~5公分，这样看起来比较协调。

防滑条的作用主要有以下几点：

- 1.防止上下楼梯滑跤伤人
- 2.保护楼梯表面不受损坏
- 3.装饰楼梯

所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，防滑条都是一个必备品，楼梯踏步是需要加防滑条的。

- 1、橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条，而且应满足抗老化，耐磨损及膨胀等各种性能。
- 2、铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲，同时与踏步紧密结合，铝合金防滑条防滑系数应0.6。
- 3、瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。
- 4、防滑条安装应平直，距踏步边 距离一致，直线偏差 2mm，高度偏差 1.5mm，且每个踏步应一致。