

江苏省淮安市金湖县二手发电机销售买卖 低噪音发电机出租

产品名称	江苏省淮安市金湖县二手发电机销售买卖 低噪音发电机出租
公司名称	国汇电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机出租:100-2000KW 发电机租赁:本地服务公司 柴油发电机出租:就近派车
公司地址	全国
联系电话	18866352727 18866352727

产品详情

江苏省淮安市金湖县二手发电机销售买卖 低噪音发电机出租 发电机出租的自动调节励磁装置是能够对同步发电机、同步调相机和大型同步电动机的励磁进行自动调节的一种装置，有了自动调节励磁装置，发电机电力系统的稳定性和性能得到了提高。下面来谈谈它的具体作用：1、在系统正常运行的条件下，供给同步发电机所需的励磁功率,在不同负荷下均能对励磁电流自动调节，以维持机端或系统某点电压在给定的水平。

2、能保持并联运行发电机组的无功功率得到合理分配,因此,对调节系统的调节特性应有一定的要求。
3、在正常运行及事故情况下,能提高系统的静态稳定及稳定性。4、能显著改善电力系统的运行条件。发电机在投入运行前是需要做好检查工作的，如检查内部是否有杂物存在、检查发电机轴承的润滑情况、检查转子是否灵活等等，接下来我们就从“发电机投入运行前的检查”和“发电机除去油封的方法步骤”这些方面具体的进行详谈一下！

1. 仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。2. 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。

3. 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。

4. 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。

5. 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。6. 清洁集电环。

7. 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。

8. 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。9. 如果发电机结构允许，可用塞尺测量气隙，其气隙之差与平均气隙之比一般不超过5%，低速发电机不应超过10%。

10. 检查励磁接线是否正确，引线是否良好。11. 检查各紧固件，有松动者应上紧。12. 正式运转前应进行试车，使发电机空转，达到额定转速后再停机检查转向、振动情况、轴承温度等是否符合要求。

1. 将柴油加热到45 ~56 以上，用以洗擦除去外部防锈油。2. 将水加热90 以上，然后从水套出水口不断地灌入，由汽缸体侧面的放水开关（或水泵进水口）流出，连续进行2-3小时，并间断地摇转曲轴，使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。3. 用清洁柴油清洗油底壳，并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查，并加足清洁冷却水，充足起动蓄电池，做好开机前的准备工作。江苏省淮安市金湖县二手发电机销售买卖 低噪音发电机出租