## 山西阳泉ABD3061K原振筛聚氨酯浇筑筛分冲孔筛板

产品名称	山西阳泉ABD3061K原振筛聚氨酯浇筑筛分冲孔 筛板
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 用途:选煤厂
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

山西阳泉ABD3061K原振筛聚氨酯浇筑筛分冲孔筛板.鑫顿冲孔筛板编辑语录:一份耕耘,一份收获,付出就有回报不会际遇过失败,因我所遇到的都是临时的挫折。 滚筒筛因单位面积处理能力低、筛孔易堵塞、筛分效率低,所以,目前只有少数选煤厂在粗、中粒物料的筛分和脱水中使用。 煤泥的特点有哪些?1、粒度细、微粒含量多,尤其是小于200目的微粒约占70%~90%.2、持水性强,水分含量高。 经圆盘真空过滤机脱水的煤泥含水一般在30%以上;折带式过滤机脱水的煤泥含水在26%~29%;压滤机脱水的煤泥含水在20%~24%.3、灰分含量高,发热量较低。按灰分及热值的高低可以把煤泥分成三类:低灰煤泥灰分为20%~32%,热值为12.5~20MJ/kg;中灰煤泥灰分为30%~55%,热值为8.4~12.5MJ/kg;高灰煤泥灰分>55%,热值为3.5~6.3MJ/kg.4、黏性较大。由于煤泥中一般含有较多的黏土类矿物,加之水分含量较高,粒度组成细,所以大多数煤泥黏性大,有的还具有一定的流动性。由于这些特性,导致了煤泥的堆放、贮存和运输都比较困难。尤其在堆存时,其形态极不稳定,遇水即流失,风干即飞扬。结果不但浪费了宝贵的煤炭资源,而且造成了严重的环境污染,有时甚至制约了洗煤厂的正常生产,成为选煤厂一个较为棘手的问题。