

# HORIBA

## 不透光烟度计/消光式烟度计/便携式不透光烟度计MEXA-600S

产品名称	HORIBA 不透光烟度计/消光式烟度计/便携式不透光烟度计MEXA-600S
公司名称	广州智维电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HORIBA 型号:MEXA-600S
公司地址	广州市天河区五山华南理工大学国家科技园2号楼205-206室
联系电话	86-02038744186

### 产品详情

不透光烟度计\_horiba mexa-600s产品简述：

horiba的mexa-600s不透光烟度计是测量柴油机排烟的最佳选择。为了解决客户及柴油机制造厂商关于排烟是否符合iso 11614国际标准的担忧,horiba专门研制开发了mexa-600s来应对用户需求。mexa-600s采用不透光测试原理,进一步提高了测量精度和稳定性,从而实现了远胜于使用传统反光技术所获得的性能。为保护地球环境提供了最可靠的解决方案！

不透光烟度计\_horiba mexa-600s产品特点：

#### 遥控操作

通过使用遥控器,可在测试车辆司机座上进行操作,而加速开/关定时显示能确保测量过程简单可靠。

#### 油温和发动机转速测量

可将选配的油温和发动机转速传感器连接至烟度计,测量数据可与排烟浓度同时显示。

#### 高可靠性

mexa-600s利用消光原理测量柴油机排烟的不透光度。将一部分排气通到样气管,在其中进行光吸收测量。通过使用滤光器的简易校准核查功能,确保了高再现性。

#### 多种数据输入/输出

除了标准lcd显示屏和内置打印机外,mexa-600s还配备rs-232c主控连接功能,便于进行测量结果的存取及处

理。

### 专用内置打印机

可通过操作控制单元的内置打印机打印测试结果,并通过主控计算机进行数据管理。

不透光烟度计\_horiba mexa-600s产品规格：

用途：	测量柴油发动机排烟
测量原理：	不透光法（部分流取样）
光吸收系数(k)：	0.000m <sup>-1</sup> ~9.999m <sup>-1</sup>
主控通信连接：	rs-232c[标准]
打印机：	内置打印机[标准]
电源：	100/115/230v ac,50/60hz (电源线3m)
功率要求：	约220va
外形尺寸：	操作控制单元：260（宽）x335（厚）x157（高）mm
检测单元：	4722（宽）x258（厚）x395（高）mm [含机架]
重量：	操作控制单元：约3.5kg
检测单元：	约6.5kg[含机架]
样气探头：	专用探头（l=2.5m,i.d.=10m）

本产品的加工定制是否，品牌是HORIBA，型号是MEXA-600S，操作方式是全自动烟度计，种类是不透光式烟度计，烟度测量范围是0.00%~99.9%，电源是100/115/230（V），适用范围是测量柴油机排烟的最佳选择