

QT200 0-25%VOL烟气分析仪

产品名称	QT200 0-25%VOL烟气分析仪
公司名称	南京市白下区长敏特环保仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:长敏特 型号:QT200
公司地址	中国 江苏 南京市白下区 御河新村20幢507号
联系电话	86 025 84591809 18951948169

产品详情

1产品描述

qt-200是一种可以灵活配置的氧气气体检测仪，它配备内置大功率直流采样气泵在高负压场合将管道、烟道中的气体抽出测量。qt-200氧气气体检测仪随身携带方便，具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，广泛应用在化工、冶金锅炉、燃油锅炉、大气环保等领域。

特点

- 结构紧凑小巧、轻便、坚固。
- 内置大功率采样气泵，可以在高负压场合使用。
- 声、光报警。
- 大屏幕数字、字符显示、平均瞬时值显示。
- 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。
- 安全提示：定期闪灯、声音提示。
- 出众的音频声音报警。
- 维护费用低。

2技术参数

检测气体 氧气(O₂)

量程 0-25%vol

精度 $< \pm 5\%$ (f.s)

最小读数 0.1% vol

响应时间 25秒传感器：氧气电化学型

传感器寿命：24个月

显示：大屏幕液晶显示。

报警：声、光报警。

电池：气体检测仪3.6v锂离子充电供电，连续工作200-400小时左右。

抽气泵，耗电少、噪音低、寿命长，连续工作4-6小时左右。

最大真空度: -330mmhg

防爆标志：exibd ii ct3

防护等级：ip45

工作温度：-10 40

工作湿度：5-90%rh尺寸：340mm（长）×260mm（宽）×85mm（厚）重量：2kg(带2只充电器)

本产品的加工定制是否，品牌是长敏特，型号是QT200，操作方式是全自动烟度计，种类是数字式烟度计，烟度测量范围是0-25%VOL，分辨率是0.1，示值误差是5FS，电源是3.6（V），适用范围是化工管道、冶金锅炉、燃油锅炉、大气环保等