

全自动破裂强度试验机 国产

产品名称	全自动破裂强度试验机 国产
公司名称	东莞市常平爱科特试验仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:AC-602B
公司地址	东莞市常平镇还珠沥村木棉头工业区
联系电话	86-076986832889/89793552 18676995918

产品详情

说明：本机适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、制鞋、家具.....等工厂，检验纸箱之破裂强度。亦可测试合成皮、布类。采用讯号传输压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值。

设计标准:iso-2759 , gb/t6545 , jis-p8112 , l1018 , astm-d2210 , tappi-t403

规格参数：

显示方式：led显示

感应方式：压力转换器

指示方式：数字式

精度：±0.5

分解度：1/10000

容量：0~100kg/cm²(0.01kg/cm²)

夹紧指示：压力表（设定夹紧力）

试验油：甘油85%，蒸馏水15%

油压速度：170cc/min. ± 15cc/min

马达：防震马达1/4 hp

体 积：62 × 51 × 57cm

重 量：75kg

电 源：1 ， ac220v ， 3a

随机附送：橡皮膜、铝箔片、甘油

本公司专业研发，生产，销售，维修各种仪器（包括维修美国honeywell霍尼韦尔温湿度控制器ipc500/1000/2000/5000，韩国三元温湿度控制器,日本理化rkc系列温控器等多种进口品牌温湿度控制器），恒温恒湿试验机/高低温试验机/高耐水度机;透湿度试验机/两箱式冷热冲击试验机;三箱式冷热冲击试验机;精密烘箱/真空烘箱;老化机/耐黄变试验机;换气老化机;搅拌水槽/恒温油槽;淋雨试验箱/防水试验;插头引线弯折试验机;突拉试验机/拉力机;电线曲绕试验机/插拔力实验机/振动实验机;跌落试验机/破裂强度试验机;胶带保持力试验机/盐雾试验机;标准光源箱/色差仪/照度计/风速仪;三次元/二次元/投影仪/显微镜/放大镜;涂层测厚仪/硬度计/粗糙度仪/粘度仪;大理石测量台/推拉力计/扭力计;高度尺/千分尺/千分表，百分表/卡尺;长期为广大客户提供专业优良的售前、售中、售后服务。对所销售及维修的仪器提供12个月免费维修及保养，并提供终身技术支持。对客户提出的问题，以最快的速度提供服务。

诚招全国仪器行业代理商,价格优惠,质量保证.联系人:蔡先生 联系电话:13018693359

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是AC-602B，测量范围是0~100kg/cm²(0.01kg/cm²，电源是1，AC220V，3A，尺寸是62 × 51 × 57cm (mm) ，重量是75kg (kg)