

钢丝网骨架复合管 钢丝网骨架管 山东腾远建材

产品名称	钢丝网骨架复合管 钢丝网骨架管 山东腾远建材
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

钢丝网骨架塑料复合管（又称：钢丝网骨架聚乙烯复合管）是一种以钢骨架塑料复合管为基础改良过的新型塑料复合管，从内到外采用内塑层、钢丝骨架、外塑层三层结构。其中内塑层和钢丝骨架是用于承受管材内部的压力，外塑层主要是用于焊接连接的作用。钢丝网骨架塑料复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。

钢丝网骨架管防腐管道涂层的性能要求

黏结强度大(10MPa)。丧失黏结力是管道涂层失效的主要形式。因此，黏结力，钢丝网骨架管，特别是现场补口的黏结力特别重要。

阴极剥离强度高，剥离半径 10mm，能与阴极保护长期配合使用。

机械性能优异：抗拉强度和剥离强度高，断裂伸长率适中，钢丝网骨架复合管，耐磨性、抗冲击性、抗弯曲性、抗穿刺性和抗土壤应力性好，施工中不易损坏。

良好的抗渗透性，低吸水性，整体无缝，严密防水。

优良的耐腐蚀性和抗应力开裂性。

良好的绝缘性，绝缘电阻高(25MV/m)。

钢丝网骨架复合管的使用效果不仅仅跟管材的质量有关系，而且跟施工团队的施工质量也有关系，在这里就给大家分享一下如何铺设能达到复合管的施工要求。

首先钢丝网骨架复合管的铺设是在沟槽验收合格后进行。

二、管材宜在沟槽内进行连接，下管时应采用软带或麻绳平衡下移，防止管材划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

三、管道如在沟上连接，待多根管连结后，并经过充分冷却后方可下沟。

四、要保持管子平衡，将管子缓慢放入沟底，125钢丝网骨架管，放管时不能使管线产生较大振动，严禁抛甩钢丝网骨架复合管

五、管道在穿越或在工程中断及每次施工收工后，pe钢丝网骨架管，管口应封堵，禁止杂物进入。

六、钢丝网骨架复合管穿越铺设时，应征得有关管理部门的同意。

七、管道在穿越采用打洞机施工时，必须保证穿越段周围建筑物、构筑物不发生沉陷、位移和破坏。

并且在整个施工过程中钢丝网骨架复合管都要有固定措施，这样可以防止运行或打压时复合管颤动而造成损坏。

钢丝网骨架复合管-钢丝网骨架管-山东腾远建材(查看)由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾远建材在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！