

壁挂式可燃气体报警器 高分辨率|圣辰

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 壁挂式可燃气体报警器 高分辨率 圣辰 |
| 公司名称 | 合肥圣辰工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区颐和花园 |
| 联系电话 | 15055135709 |

产品详情

当气体检测仪检测到空气中的液化气时，将液化气气体浓度值转化为相应的信号，由连接电缆传送至气体报警控制器，气体报警控制器在将电信号转化为数字信号，在液晶显示器上显示出液化气的浓度值，但值大于设定值时，便由蜂鸣器或警示灯发出报警信号，或启动连锁系统，壁挂式可燃气体报警器多少钱，关闭释放源，排除液化气气体。这就是气体报警器的整个工作流程。

气体报警器使用者使用气体探测器过程中，将空调和取暖设备靠近可燃性气体报警器安装，当使用空调和取暖设备的过程中，如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器，就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差，因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备，避免设置位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体报警器过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条：空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。

探测器不能在含硫、申、磷、卤素化合物的场所中使用。因为它们会使探测器中的检测元件，使探测器灵敏度下降，使用寿命缩短，严重的还会使探测器失效。要对含有上述元素化合物的可燃气体进行检测，应选用抗毒性催化燃烧型探测器或半导体型探测器。由于催化燃烧型探测器对氢气有引爆性，因此对于氢气的检测应选用电化学型或半导体型探测器。

壁挂式可燃气体报警器多少钱-高分辨率|圣辰由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！