

200W光轴减速机 小型220V硬齿面减速机可配RV涡轮

产品名称	200W光轴减速机 小型220V硬齿面减速机可配RV涡轮
公司名称	温岭市秀仕机电有限公司
价格	面议
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	中国浙江温岭市城西街道工业区
联系电话	0576-86227280 15906869048

产品详情

小型调速电机：（分调速型和定速型）

功率：25w、40w、60w、90w 120w 140w 180w 200w 250w

减速比：3k-400k 电压:220v,380v

调速马达：配合速度控制器可调速范围广：90-1400rpm，内部备有转速传感器，实行反馈控制，因此电源频率有变化，其规定转数决无变化。

单相感应马达：可连续运转使用电容器式感应马达,高功率低噪音。

可逆式马达：具有瞬间转换正反转功能几乎不会发生超程现象。因采用平衡绕线方式并内装简易制动机构。能够瞬间转换正转、反转。

电磁刹车马达：能短时间内刹车，在无负载时起程为2~4转内刹车，发挥安全的刹车性能

产品广泛用于

精密的输送、提升、印刷、包装、医疗、食品、电子、影视设备等自动化和半自动化设备中作传动之用。具有低噪音、低能耗、高精度、高效率的优点。

欢迎广大客户订购

联系电话：0576-86110781 传真：0576-86110822

联系手机：13758686273 商业qq：2509518250

产品优点：我们的减速电机的齿轮是加厚的，这样能延长减速电机的使用寿命。

注意事项：

1.按正确的方法接线

2.电机不宜长时间空载运行或超负荷低速运行及堵转，以免温升过高3.电机减速机引出线不可用力拖拉，以免拉断内部线圈4.已装配好的齿轮减速器不要随便拆装，以免灰尘进入或齿轮啮合不好产生噪音5.电机和齿轮减速器的出轴与负载连接时不能重力敲打、挤压，以免造成内部变形走位，产生严重噪声或卡死现象

产品工作环境：

电动机的调速范围宽广，调速特性平滑；工作环境要求：海拔 2500m；环境温度：-20 —+60 ；相对湿度 < 90%。贮存环境要求:空气湿度：-5 —+35 ；相对湿度 < 70%；通风良好，不带有腐蚀气体

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是秀仕，型号是6IK200GN-CF(SF)，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.2（kw），输出转速范围是90-1350（rpm），使用范围是输送纺织食品包装机械等，级数是四级，规格是3K-15K,20K-60K,75K-400K