

上海NMRV050铝合金蜗轮蜗杆减速电机/减速马达

产品名称	上海NMRV050铝合金蜗轮蜗杆减速电机/减速马达
公司名称	上海津驰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	青浦区徐泾镇京华路90弄84号428室
联系电话	021-69795899 13681990081

产品详情

(一) 台湾朝冈zaga蜗轮蜗杆减速机的型号 (nmrv nrv系列) : 1 台湾zaga朝冈蜗杆减速器按输入方式可分为法兰式输入和轴式输入,按输出方式可分为孔输出,单向轴输出,双向轴输出等方向。2 按中心距分有:25、30、40、50、63、75、90、105、110、130、150等系列型号。3 单级传动比系列(减速比) 5、7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100。

4 双极传动比200—10000。(二) 台湾朝冈zaga供应蜗轮蜗杆减速机的特点: 1、采用zk型锥面包络传动原理。2、蜗轮蜗杆采用先进抗耐磨材料(蜗轮:kk铝青铜;蜗杆:40cr);箱体以优质铝合金压铸而成,结构紧凑、外观轻巧美观;3、热交换性能好、散热快,运行平稳、噪音小、效率高。4、安装简易,适用性强,安全可靠,易于维护检修。5、减速比:单级1:5--1:100,组合型可达1:10000。6、适用性强安全可靠(功率:0.09 kw—7.5kw)。

台湾朝冈zaga产品规格 nmrv和nrv系列的蜗轮蜗杆减速器、减速电机,是一款畅销全球的传动产品。

共有11种尺寸规格(机座)可供选择,各个方向均可以安装。减速比5:1~5000:1可配zaga 25w~7.5kw马达 型号025,030,040,050,063,075,090,105 铝合金外壳内置永久式润滑油agip telium vsf,免保养 型号110,130,150,生铁外壳内置润滑油,agip blasia 460 容许外间温度 -5 °c ~ +40 °c 独有喷粉技术蓝色ral 5010,防腐蚀及氧化 高精度齿轮加工 可配同系列之机械变速zaga

可与伺服电机,步进电机,zaga微型电机,zaga三相异步电动机等连接使用减速比从5-100。100以上的减速比可以采用减速器组合形式来实现。即双级蜗轮蜗杆减速机组合

nmrv105以下(含105)为铝合金外壳。

nmrv105以上的规格为铸铁外壳。

（三）台湾朝冈zaga蜗轮蜗杆减速机的使用说明

安装应避免任何振动，保持平稳

蜗杆转速建议小于1500r/min

安装之前，应检查功率，速比，型号等是否正确，并检查减速器输出轴的旋转方向，并与工作机一致

对于减速器输出轴的安装，应保证轴向自由无拘束并能相对于减速器轴向自由移动

安装后用手转动轴，必须保证灵活、无卡滞现象

起动应逐渐加载，避免过大的冲击载荷，并保证转动平稳、无噪声、不松动、无漏油等。

上海津驰自动化设备有限公司致力于动力传动整体解决方案！我们公司围绕钢铁，石油化工，港口、造纸、工业包装，物流输送，陶瓷，纺织，塑料，玻璃，轻工，医疗、食品等机械设计以及各特种机械，非标机械提供全方位的传动信息解决方案。公司始终坚持“重质量，讲信誉”为宗旨。产品现畅销全国各地，并已逐步开发海外市场。公司多次被评为“重合同讲信用”企业，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

我们愿以我们的努力为您的成长不断努力、更好的为用户创造价值，您的满意将是我们永远不变的追求；我们全系列丰富的自动化产品，为您提供一站式的服务，让您轻松、方便、省钱、省力！

以上是台湾zaga朝冈蜗轮蜗杆减速机的资料，如有需要更多详细产品资料，请拨打021-69795899 69795799 69795699 我们将竭诚为您服务！

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是台湾ZAGA朝冈，型号是NMRV050-20，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.37（kw），输出转速范围是70（rpm），许用扭矩是40（N.m），使用范围是机械设备，级数是单级，减速比是20，规格是NMRV蜗轮蜗杆减速机,NRV蜗轮蜗杆减速机