

KW系列锥面圆柱蜗杆包络减速机 二次包络减速机 供应专用制造

产品名称	KW系列锥面圆柱蜗杆包络减速机 二次包络减速机 供应专用制造
公司名称	德州鲁德传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	德州经济开发区新城家园2号楼
联系电话	13583480577

产品详情

鲁德传动

kw系列锥面包络圆柱蜗杆减速机

kw系列锥面包络圆柱蜗杆减速机采用zc1型蜗杆，即锥面包络圆柱蜗杆，其承载能力大，传动效率高，使用寿命长等特点。主要用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑、轻工等行业。

减速机润滑油的使用更换

1第一次使用或新更换蜗杆副、运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油

周期小于或等于4000小时。

2定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油。

3注油量须按表要求，不同牌号的油禁止混用，牌号相同而粘度不同的油允许混用。

4注油量附表1，油品照附表2

5减速机工作环境温度为-40 ~ +40 。当环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加热到0 以上或采用低凝固点的润滑油。

蜗轮减速机支架选型

蜗轮减速机安装原则上是根据蜗轮减速机输出轴径的大小来确定减速机支架型号，只要接口形式及尺寸相符，减速机的输出轴大小在一定范围内可以对减速机支架型号作上下浮支。若选用带接板减速机支架

，减速机的安装尺寸与减速机支架不符时，在一定范围内我厂可以调速接板与减速机的联接，满足用户要求。减速机架的选用。原则上是根据减速机输出轴径的大小来确定机架型号，只要接口形式及尺寸相符，减速机的输出轴大小在一定范围内可以对机架型号作上下浮支。若选用带接板机架，减速机的安装尺寸与机架不符时，在一定范围内我厂可以调速接板与减速机的联接，满足用户要求。无支点机加强。机加强本身无轴的支承点。搅拌轴是以蜗轮减速机输出轴的两个支承轴承为受力支点，可用于传递小功率，不受或只受较小轴向负荷、搅拌不太强烈的搅拌装置。搅拌轴与减速机的联接必须用刚性联轴器，特别是以jq型夹壳联轴器或sf型三分式联轴器为最佳。

更多减速机信息请浏览：

www.ludecd.com

电话：0534-2783998 2787998

传真：0534-2796998

e-mail：ludecd@163.com

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是鲁德，型号是KW200，输入转速是1500（rpm），额定功率是24.6（kw），输出转速范围是500~1500（rpm），许用扭矩是2825（N.m），使用范围是矿山，石化，水利，建筑等行业，级数是单级，减速比是20，规格是KW200，减速机是减速器，二次包络减速机