

# 供NF型非接触楔块式逆止器

产品名称	供NF型非接触楔块式逆止器
公司名称	淄博市博山雷鸣机械厂
价格	面议
规格参数	类别:逆止器 齿轮类型:非接触楔块式
公司地址	博山区白塔镇掩的村工业园
联系电话	13864401488 18981725118

## 产品详情

为了防止倾斜带式输送机有载停车时发生倒转或顺滑现象，经对制动力矩的核算，视具体情况增设逆止或制动装置。滚柱逆止器，适用于头部滚筒，采用减速机传动，功率较大，滚筒直径较大，减速机在zq65以上的带式输送机，较适用于向上输送，倾角 18度的带式输送机，其优点为逆止迅速，倒转距离小，是大中形倾角式输送机的首选逆止器。广泛应用于减速机配套，焦化厂及运输机械，输送机，提升机，电动滚筒以及其他需要逆止要求的机械设备等领域。

### 技术要求

- 1、逆止器工作环境温度为  $-20\sim+60$  。
- 2、逆止器在正常工作情况下其温升应低于30 。
- 3、在额定逆止力矩作用下，逆止器工作105次，其楔块，内圈，外圈表面不得出现点蚀，塑性变形和裂纹。

4、逆止器的主要零件热处理硬度应符合表3的规定。

5、所有零件必须经检验合格，外购件必须有合格证，方可进行装配。

6、装配后转向指示牌所示旋向应与楔块装配所示旋向一致。

7、逆止器外露表面应涂一层底漆，两层面漆。

8、逆止器内圈端面面漆为红色，其余外表面面漆颜色为乳黄色，也可根据用户要求采用其它颜色。

本公司地处山东半岛对外开放城市 - - 山东省淄博市博山区，博山是国家级风景名胜区，也是我国四大机电产品基地之一。紧邻博莱，滨博高速公路，交通十分便捷。是减速机及传动机械行业的专业制造厂家。已有多年的生产历史，积累了丰富的技术经验，成为传动机械的骨干企业。主要经营各种型号电动滚筒，减速机，逆止器，破碎机，皮带输送机，提升机等机械产品。主要产品有：电动滚筒系列 - - t dy75(yd)型油冷式电动滚筒，yz型油冷(油浸)式摆线针轮电动滚筒，yzwi型外装式 yzwbii型隔爆外装式电动滚筒，yzwii型外装式 yzwbii型隔爆外装式电动滚筒减速机系列--行星摆线针轮减速机，zq(zqh圆弧)型圆柱齿轮减速机，zd(zdh圆弧)型圆柱齿轮减速机，zl(zlh圆弧)型圆柱齿轮减速机，zs(zsh圆弧)型圆柱齿轮减速机，zsc、zsc(a)型减速机，zdy、zly、zsy系列圆柱齿轮减速机，ngw型系列行星齿轮减速机，ytc系列齿轮减速电机，m型立式蜗轮减速机，bld-a摆线针轮减速机，wxj蜗轮减速机，wc蜗轮减速机等逆止器系列--gn型滚柱逆止器，d tii型逆止器，nf非接触式逆止器，ndy(nj)逆止器等公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！nf型非接触式逆止器是用在高速轴上的防逆转装置，具有逆止可靠、解脱容易、逆止力矩大、重量轻、安装方便等优点。其综合机械性能明显优于其他逆止装置，广泛地应用于带式输送机、斗式提升机、刮板输送机及其他有逆止要求的设备。带防转座的非接触式逆止器，型号为nfg，便于安装。

本产品的加工定制是是，类别是逆止器，齿轮类型是非接触楔块式，安装形式是非接触，布局形式是摆线式，齿面硬度是硬齿面，用途是单向逆止，品牌是雷鸣，型号是NF非接触式逆止器，输入转速是950~1450(rpm)，额定功率是15(kw)，输出转速范围是950~1450(rpm)，许用扭矩是1000(N.m)，使用范围是输送机提升机，级数是无级，减速比是100