

MB40-C-4KW无极变速器减速机 一级齿轮 印刷机械专用

产品名称	MB40-C-4KW无极变速器减速机 一级齿轮 印刷机械专用
公司名称	永嘉县森力传动厂
价格	面议
规格参数	类别:MB系列无极变速器 齿轮类型:行星摩擦
公司地址	永嘉县瓯北镇罗浮村金宅巷3号
联系电话	057767928615 13634228037

产品详情

本公司是生产mb系列行星摩擦式无极变速机的专业厂商，可按客户要求加工定制部分产品图片

mb系列行星摩擦式机械无级变速器

产品描述:mb系列行星摩擦式机械无级变速器，本产品执行标准jb / t6950 - 43，是一种可供用户任意调速的目前国内外先进的无级变速减速装置，使用户的设备达到最理想的转速，具有结构独特简单、性能可靠、变速范围大、体积小、重量轻，噪音小、维修方便，造形美观、调速方便等特点，可在开机时在规定的调速范围内“增速、减速”可由手轮正反转进行任意调速，调速精度高不容易变动，适宜于连续工作运转，适用范围，产品广泛用于食品、包装、化工、制药、轻工、纺织、陶瓷、塑料、印刷等行业和各种需调速要求的生产自动化生产线

性能特点：

1. mb无级变速器调速精度高，调速精度在0.5-1转，这是同类产品的佼佼者。2. 高度范围大调速范围rb=5.3。3. 本系列变速器所有传动件都经过严格处理、精密加工、研磨、接触与润滑性能良好，所以运转平稳、噪音低、使用寿命长。4. mb变速器最大的特点就是有效地能与各种齿轮减速机、摆线减速机、蜗轮减速机相结合使用，从而增大了输出转矩和实现了各种不同场合的最低和最高输出转速，具有良好的适应性。5. mb变速器的输出转矩和功率时随着输出转数的变化而变化，具有变转矩、变功率的机械特征。

技术参数：功率：0.18kw~7.5kw转矩：1.5n·m~2062n·m变速范围：1. 基本型：200-1000r/min2. 变速器带一级齿轮减速（i=2.5-5）：40-200r/min3. 变速器带二级齿轮减速（i=7.1-25）：8-140r/min4. 变速器带三级齿轮减速（i=42-100）：2-23.5r/min

减速机型号：mb02、mb04、mb07、mb15、mb22、mb40、mb55、mb75

减速机简介：

mb系列行星摩擦式机械无级变速器主要由压紧的主动装置、磨擦传动机构、调速控制机构组成。减速机的作用主要有：1) 降速同时提高输出扭矩，扭矩输出比例按电机输出乘减速比，但要注意不能超出减速机额定扭矩。2) 减速同时降低了负载的惯量，惯量的减少为减速比的平稳运转，能合理的与齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮减速机等组合使用，从而满足不同场合对输出转矩、最低和最高输出转速的不同要求。减速机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将电机（马达）的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中，减速机的应用范围相当广泛，几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹，从交通工具的船舶、汽车、机车，建筑用的重型机具，机械工业所用的加工机具及自动化生产设备，到日常生活中常见的家电，钟表等等。其应用从大动力的传输工作，到小负荷、精确的角度传输都可以见到减速机的应用，且在工业应用上，减速机具有减速及增加转矩功能，因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。

销售服务一、售前服务1、公司帮助用户选型，确定型号，以及相关技术疑问解答。2、为用户提供减速机基本使用知识，包括减速机的使用与维修，减速机的装配、不同型号产品使用特性等技术问题，凡用户需要提供服务的，公司将派出最好的工程技术人员为客户服务。3、公司设服务热线为用户解答各种有减速机方面的疑问与难题，服务热线电话13868628615 0577-67928615二、售中服务1、凡公司用户，公司均要为其制作用户服务档案。2、凡开发的新用户，货到一周内由市场营销部电话联系客户，询问货到验收情况，包括产品质量是否能满足客户要求，运输方式、包装情况及客户的其它要求。3、凡新开发的新产品，要求货到人到，向用户介绍新产品，并协助用户安装，介绍使用方法及技术要求。4、重点用户要每年派员服务走访一次至二次，征求意见，解决用户提出的问题。三、售后服务1、用户使用劲仑产品出现质量问题时，接到客户投诉要求在24小时内给答复，必要时服务人员会上门解决问题。2、产品出现质量问题，保质期内三包。

联系人：林安策先生（销售部销售）电话：0577-67928615移动电话：13634228037
真：0577-67928616地址：中国浙江永嘉县江北街道清水埠襟江中路62号邮编：325102

网址：www.senlicd.cn

本产品的加工定制是是，类别是MB系列无极变速器，齿轮类型是行星摩擦，安装形式是立卧多用途，布局形式是行星摩擦式，齿面硬度是其他，用途是变速器，品牌是森力，型号是MB40-C-4KW，输入转速是1400（rpm），额定功率是4（kw），输出转速范围是40-2000（rpm），许用扭矩是15-260（N.m），使用范围是产品广泛用于食品、包装、化工、制药、轻工、纺织、陶瓷、塑料、印刷等行业和各种需调速要求的自动化生产线，级数是无级，规格是MB40-C-3KW一级齿轮，减速比范围是1-5，颜色材质是宝蓝，银白，铝合金，铸铁