

PWS160-16-I系列二次包络蜗轮蜗杆减速机

产品名称	PWS160-16-I系列二次包络蜗轮蜗杆减速机
公司名称	德州翔隆传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	类别:蜗杆减速机 齿轮类型:蜗轮蜗杆
公司地址	德州经济开发区蒙山路东侧曹村南路北
联系电话	0534-2618626 13171988928

产品详情

pw系列二次包络蜗轮蜗杆减速机采用单级蜗杆减速传动，符合行业推荐标准jb/t16449-1996，此标准达到国际九十年代水平，全系列共包括三种型号，18种中心距，16种速比。

二次包络蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，工作温度为-40-40摄氏度。当工作温度低于0摄氏度时，启动前润滑油必须加热到0摄氏度以上，当工作温度高于40摄氏度时，必须采取冷却措施。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆减速机，齿轮类型是蜗轮蜗杆，安装形式是卧式，布局形式是交叉轴，齿面硬度是硬齿面，用途是造纸、冶金、建筑、太阳能、轻工等机械，品牌是翔隆机械，型号是PWS160-16-1，输入转速是1500（rpm），额定功率是26.5（kw），输出转速范围是90（rpm），许用扭矩是2433（N.m），使用范围是造纸、冶金、建筑、太阳能、轻工等机械，级数是单级，减速比是16，规格是PWS160-16-1