

# 嘉和涡轮蜗杆WP系列80型1：60减速机货源充足 特殊型号可加工定做

产品名称	嘉和涡轮蜗杆WP系列80型1：60减速机货源充足 特殊型号可加工定做
公司名称	东莞市俊凌机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	广东东莞市东莞市长安镇358省道129号
联系电话	86-076989775044 13424803033

## 产品详情

概述：wp蜗轮减速机是在wd减速机的基础上发展起来的，蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造，蜗轮用锡青铜铸制而成，耐磨性能良好，尤其在承载能力上更加明显，主要适用于塑料、冶金、饮料、矿山、起重运输、化工建筑等各种机械设备的减速传动。特点：1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。4、对润滑和冷却要求较高一些。5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。工作条件：1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。2、工作环境温度 $-40 \sim +40$ ，当工作环境温度低于 $0$ 时，起动前润滑油必须加热至 $0$ 以上，当工作环境温度高于 $40$ 时，必须采取冷却措施。3、蜗轮减速机入轴可正反转。注意事项：1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用。2、本机出厂不加油，使用时必须加足机械油才可运转。3、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。4、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节 $180$ 。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是变速器，品牌是嘉和，型号是WPA80，输入转速是1400（rpm），额定功率是125W-37KW（kw），输出转速范围是20-200（rpm），许用扭矩是32（N.m），使用范围是流水线上减速等等，级数是单级，减速比是10