

Y32-200T 200吨四柱压力机 三梁四柱压力机

产品名称	Y32-200T 200吨四柱压力机 三梁四柱压力机
公司名称	滕州市海润机床有限公司
价格	面议
规格参数	额定排量:40ML/R 额定压力:25Mpa
公司地址	滕州市学院西路姜屯工业园
联系电话	86-0632-5038109 15376635379

产品详情

企业介绍：

滕州市海润机床有限公司地处鲁南地区，京沪铁路、104国道贯穿南北，西临微山湖畔，北靠孔府、泰山，交通方便、工业发达。位于学院西路与济枣路交汇处，交通便利。

滕州市海润机床有限公司，是集研发，制造销售，服务于一体的中型企业。公司始终坚持产品质量第一，售后服务至上，赢得用户，占领市场。公司技术力量雄厚，生产设备先进，检测设备齐全，所用配件为国内知名品牌，产品深受用户喜爱，服务热线24小时开通，售后服务周到及时！

服务热线：0632-5038109，15263228008，13806325878

主营产品：

三梁四柱式液压机、普通四柱式液压机、单臂式液压机、单柱式液压机、上顶式液压机、龙门式液压机和硫化机、水泥垫块机、压力试验机等锻压机床设备。

本系列液压机可作轴类和其他类似零件的压装和简单板形零件的冲压、成型及落料等工艺。

本系列液压机采用手脚联动操纵，操作简单。液压系统采用换向阀，结构紧凑、安全可靠、动作灵敏。速度快，能耗小，噪音低。

机身采用c型结构，采用全钢板co2焊接，焊接后通过回火振动处理，确保机身永不变形。液压系统位于机身内，外型美观，操作方便。该系列压机设有独立的液压与电器控制系统，采用按钮集中控制，可实现定程和定压两种成型工艺，具有压力显示和行程、压力调节等功能。而且导柱、活塞杆中频淬火后镀铬处理，永不生锈拉毛，油泵进油口装有独特的过滤装置，确保油泵和阀的使用寿命。油路连接采用进口高压软管，大大降低机器噪声。

对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。

选装配置：

冲裁缓冲装置

plc、触摸屏控制

快速行程充液装置

5t-4000t可特殊订货

喉深、行程和开口、工作台面可特殊订制

以下图片均为滕州海润公司实际生产设备：

我厂生产部分常规参数：

技术参数可根据客户要求定制，欢迎来电咨询

0632-5038109，15263228008，13806325878

质量标准：

- 1、 液压机设计制造按jb3818-1999《液压机技术条件》、
- 2、 液压机的安全按jb3915-85《液压机安全技术条件》
- 3、 液压系统按gb3766-83《液压系统通用技术条件》
- 4、 液压机的精度按gb9166-88《四柱油压机精度》
- 5、 配电柜按gb50054-95《低压配电设计规范》
- 6、 液压机噪音按jb9967-99《液压机噪声限值》

本产品的加工定制是是，额定排量是40ML/R，额定压力是25Mpa，品牌是海润，型号是Y32-200T，油箱容量是300L，重量是5000kg，柱数是四柱