

四柱三梁液压机 100T四柱液压机

产品名称	四柱三梁液压机 100T四柱液压机
公司名称	滕州市亿腾机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	布局形式:立式 电机功率:11KW
公司地址	滕州市机械工业园区
联系电话	13791429916 15562263850

产品详情

yq32 63t-2000t四柱三梁液压机主要功能：
· 计算机优化结构设计，三梁四柱式结构，简单、经济、实用。
· 液压控制采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与漏泄点。
· 独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。
· 采用按钮集中控制，具有调整、手动和半自动三种操作方式。
· 通过操作面板选择，可实现定程、定压两种成形工艺，并具有保压延时等功能。
· 滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

· 四柱液压机

本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉末制品成型以及非金属材料的压制成型。本系列强劲牌压机具有继电器控制和plc控制两种电气控制系统，有调整、手动及半自动三种操作方式，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置，除顶出制品外。尚可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺，其工作压力和行程，可根据工艺需要，在规定的范围内调节。

特点与用途：四柱液压机，液压系列采用二通插装阀;电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显，压力数显等功能。性能特点:三梁四柱式结构,经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统，减少了泄漏点，动作可靠，使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制，具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用领域：适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型

注：工作压力、有效行程、工作高度、运行速度可根据用户要求定制。

· 主要功能

校正变形工件、拆装圆柱锥形轴承、拆装各种紧配合零部件、主要部件采用45号整体铸钢并调质处理、工作台采用活动式心盘结构。

超低的价格，优越的产品，诚信的服务，务实的精神，创新的理念伴随您一路同行！！

本产品的加工定制是是，布局形式是立式，电机功率是11KW，控制形式是手动+自动，类型是四柱液压机，品牌是亿腾，适用行业是机加工行业，型号是YQ32，油箱容量是8L，重量是4000kg，作用对象是如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等，液压这几原理是100C，机型属性特点是独立可移动泵站，预置压力，可选装防护网，回程液控卸荷，系统压力是25Mpa