

PBT美国杜邦ST835FRUV NC010注塑级 抗UV 增强增韧级 阻燃级

产品名称	PBT美国杜邦ST835FRUV NC010注塑级 抗UV 增强增韧级 阻燃级
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:ST835FRUV NC010 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

现货PBT美国杜邦ST835FRUV NC010注塑级 抗UV 增强增韧级 阻燃级

规格

25KG/包

加工定制

是

有效成分含量

100%

颜色

本色，黑色

销售方式

品牌经销

类型

标准料

特性

阻燃级，高流动性，耐磨，耐高温

牌号

ST835FRUV NC010

中文名

聚对苯二甲酸丁酯

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

厂家产地

美国

品名

PBT

可售卖地

全国

包装

袋袋

税票

可开具一对一增值税

加工级别

注塑级

制造商

杜邦高性能聚合物公司

品牌

美国杜邦

Crastin ST830FRUV NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明：

Unreinforced, Flame Retardant, UV Stabilized, Polybutylene Terephthalate

物性信息：

基本编号
添加剂

[E41938-257840](#)
紫外线稳定剂

特性

阻燃性
UV Stabilized

RoHS 合规性
加工方法
多点数据

阻燃性
联系制造商
注射成型
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)
树脂ID (ISO 1043)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
>PBT-HIFR(17)
PBT-HIFR(17)

物理性能额定值单位制测试方法

1.37

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/5.0 kg)

3.0

收缩率

横向流量

1.6

流量

2.0

机械性能额定值单位制测试方法	2200
拉伸应力 (屈服)	41.0
拉伸应变 (屈服)	9.0
标称拉伸断裂应变	45
弯曲模量	2100
简支梁冲击强度	
-40 ° C	10
-30 ° C	10
23 ° C	65
简支梁无缺口冲击强度	