

EPDM塑胶跑道 长沙 新国标硅PU篮球场施工运动场地专业承建

产品名称	EPDM塑胶跑道 长沙 新国标硅PU篮球场施工运动场地专业承建
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

EPDM塑胶跑道 长沙 新国标硅PU篮球场施工运动场地专业承建 硅PU球场：材料弹性较好，防滑适中，舒适耐用，耐磨损(零部件失效的一种基本类型)，耐油污，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，颜色搭配多样。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 塑胶跑道是一种常见的运动场地表面材料，被广泛应用于田径场、体育馆和其他运动场所。塑胶跑道的基层是其结构的关键部分，它对于跑道的平整度、弹性和耐久性起着重要作用。本文将介绍塑胶跑道基层的要求和做法。

下面具体分析(Analyse)一下塑胶(相关联事物:塑料)跑道、硅PU球场防水底涂料防水失败原因：

首先，塑胶跑道基层的要求是平整度高、弹性好、耐久性强。平整度是指基层表面的平整程度，对于运动员的跑步体验和比赛成绩有着重要影响。基层的弹性决定了跑道的减震效果和运动员的受力情况，而耐久性则决定了跑道的使用寿命和维护成本。

为了满足这些要求，塑胶跑道基层的做法需要经过以下步骤。首先，需要进行场地勘测和设计，确定基层的厚度和坡度。然后，进行土方开挖和边坡处理，确保基层的稳定和排水性能。接下来，进行基层的压实和平整，使用专业设备和技术确保基层的平整度和强度。b、为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。

在基层完成后，需要进行塑胶跑道的施工。首先，需要进行底层的施工，包括底胶的涂布和颗粒的铺设。底胶是塑胶跑道的粘合剂，能够将颗粒固定在基层上。然后，进行面层的施工，包括面胶的涂布和颗粒的铺设。面胶是塑胶跑道的表面材料，能够提供跑道的平整度和耐磨性。

硅PU球场涂料要配多大比例的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和清水，特别是石英砂的目数一定要控好，干

万不要跨度(释义:泛指距离)太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题。

最后，需要进行跑道的验收和维护。验收时需要检查跑道的平整度、弹性和耐久性是否符合要求。维护时需要进行定期的清洁和修补工作，以保持跑道的良好状态和延长使用寿命。

总之，塑胶跑道基层的要求和做法对于跑道的质量和使用寿命至关重要。通过合理的设计和施工，可以满足跑道的平整度、弹性和耐久性要求，为运动员提供良好的运动体验和比赛环境。同时，定期的维护工作也是保持跑道良好状态的关键。EPDM塑胶跑道长沙新国标硅PU篮球场施工运动场地专业承建在硅PU球场施工过程中我们需要注意的是以下三点：1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提醒现场施工人员施工时一定不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。

[学校塑胶跑道邵阳丙烯酸篮球场施工绿色环保颜色多样可选](#)