

# 液压试验机 卧式弹簧试验机 滕州二锻设计制造

产品名称	液压试验机 卧式弹簧试验机 滕州二锻设计制造
公司名称	滕州市锻压机床二厂
价格	面议
规格参数	测量精度:按客户需求 测试范围:拟定可调
公司地址	中国山东滕州市学院中路 1 号
联系电话	86-0632-5512006 19606390230

## 产品详情

本试验机主要用于试验件的抗折、抗压强度试验。

本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能，其压力及位移时时显示，精度达到公斤和毫米。。主要功能及数据：

- 1、采用plc集中控制，可编程控制器选用欧姆龙品牌，操作简洁，质量可靠，并可连接到个人电脑。
- 2、本机液体工作压力、滑块行程均可根据工艺需要进行调整，具备延时保压功能，并完成定压和定程两种工艺方式。
- 3、机身为卧式结构，采用全钢板co2焊接，两块主板并附着加强，使液压机具有很好的精度保持性；刚度好、结构合理。

操作顺序：

1. 拉开防护罩；
2. 先按弹簧尺寸配两端芯头和挡板；
3. 主缸退回滚入弹簧，升降台调平、穿入芯轴；
4. 盖上防护罩；
5. 开始试验数次，主缸退回；

6. 拉开护罩，抽掉芯轴后滚出弹簧；

适应范围：

1. 最大压力200t可调节；
2. 弹簧最大外径 600最小内径 6；，
3. 支架平台升降260mm;升降台面最大长度1500mm宽度600mm；
4. 主缸行程1200mm,可压缩最大长度1400mm,压缩最小长度300mm;
5. 工作台距地面平，主机下沉750mm,中心高距地面400mm;
6. 主机长宽高尺寸为：3700x1100x1460;护罩板厚22mm;

注：可以按照客户要求特殊加工，包括压力等等，及四柱式拉剪试验机。

质保及售后服务

1供

方提供符合标准的、并且是先进的和安全的优质设备和服务，以满足需方要求。2供方义务提供技术咨询、培训人员等服务。3设备质保期限12个月，时间从终验收日起计算，“质保”期内非操作不当出现质量问题，供方接到需方通知立即做出回应，电话解决不了派人24小时到达需方厂内处理解决。4质保期过后继续对设备进行服务，以优惠价收取材料零件费用。

山东滕州市锻压机床二厂是集产品的设计、研发、制造、销售于一体的具有进出口权的外向型企业，九八年被国家机械电子工业部和山东省机械电子产品出口部评为先进单位，是aa级重合同守信用企业。厂区占地面积4万平方，员工200余人，其中中高级技术人员30余人，多种产品出口到欧美东南亚各国。

我厂主要从事液压机械类产品的开发设计和生产制造，主导产品有液压机 四柱液压机 压力机 油压机、四柱三梁液压机、四柱二梁多功能液压机、单臂液压机、龙门液压机、框架液压机等各种规格型号液压机。在技术开发和产品设计方面，多次派员出国学习和考察，了解和掌握国外同类产品的先进技术，从而使企业的主导产品始终处于国内先进水平，目前我厂已成为国内锻压机械行业的主导企业，多种产品的国家行业标准由其负责起草和制订。企业三十多年来始终本着诚信为本，技术领先、质量为基的经营理念，集有志之智共创百年基业。

竭诚欢迎社会各界人士光临指导，或来电来函洽谈业务。 [www.tz2d.com.cn](http://www.tz2d.com.cn)

性能特点：

- 1、框架式结构，刚性好、精度高；结构紧凑、性价比高 经济适用。
- 2、液压控制采用插装阀集成系统，冲击小、动作可靠，使用寿命长，泄露点少。
- 3、新型油缸密封元件，可靠性强，寿命长。

- 4、拉伸、压边滑块可连成一体，实现单动工艺动作。
- 5、导轨自动润滑装置。
- 6、机电一体化安全装置。如：油缸下腔支撑回路、油缸上下腔互锁回路等，安全性优越。
- 7、电气系统采用plc控制。
- 8、可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。
- 9、工作压力、行程可在规定范围内按工艺要求调节，操作简便。

使用领域：

适用于所有拉伸及弯曲、成型等工艺。

大型汽车、农用车覆盖件及其他零件。

锅炉封头、液化气罐体、不锈钢洗手槽、浴池等。

船舶、航空、航天等领域。

可选附件或功能：

移动工作台

冲裁缓冲装置

压边滑块、液压垫四角分别调压装置（拉伸不对称零件）

光电保护装置

触摸用浮动导轨和滚动托架

模具快速夹紧机构

行程、压力、数度数显数装控置

触摸工业显示屏

液压系统加热、冷却装置及报警系统

机器执行标准、精度

1.gb/t3766《液压系统通用技术条件》gb/t3766-2001

2.gb/t7935《液压原件通用技术条件》

3.精度jb1292-73第一机械工业部液压机标准

保障系统特点：

1.严谨的工艺设计，保证高的能源利用率。2.低噪音，结构紧凑，杜绝渗漏。3.主要的元件为国际知名品牌，安全稳定的系统回路。4.动力强悍，适应高的工作频率。5.所有元件保证良好的互换性，保证机床高的开机率。

本产品的加工定制是是，测量精度是按客户需求，测试范围是拟定可调，调速范围是拟定，拉伸空间是260-1500mm，拉伸速度是可调，类型是卧式液压试验机，品牌是tz2d，型号是200T，最大负荷是2000KN