

# CARTER卡特气动快速接头汽保行业必备SF内丝接头

产品名称	CARTER卡特气动快速接头汽保行业必备SF内丝接头
公司名称	成都百瑞和商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卡特CARTER 型号:SF
公司地址	成都市金牛区金府路593号8栋3单元11层8号
联系电话	13730678591

## 产品详情

卡特carter-s ( 20/30/40)

特点：

- 1.单位阀芯自锁结构技术
- 2.多重密封结构技术
- 3.异形密封圈结构技术
- 4.体积小巧精致，镀镍更加美观，防腐效果更好
- 5.耐磨耐压耐油，稳定性高
- 6.插芯双密封圈设计密封性绝佳，寿命更长
- 7.自锁设计更加方便

技术参数：

使用流体：空气，无腐蚀性液体

最高工作压力：16kg/cm<sup>2</sup>

工作压力：1-15kg/cm<sup>2</sup>

工作温度：-20-80 ° c

适用管类：pu软管/pu夹纱管/pa尼龙管

注意事项：

请勿用于流体以外的用途使用时不要超过最高使用压力请勿超温使用，防止造成密封材料的变形，导致泄漏请勿进行人为击打、弯曲、拉伸、防止造成破损请勿在混入金属粉或沙尘的工况下使用，否则会缩短产品寿命请勿自行拆卸

本产品的加工定制是是，品牌是卡特CARTER，型号是SF，种类是快速接头，材质是合金，适用范围是汽保行业，空气液体输送，耐温是-20-80（ ），耐压是15（MPa），安装形式是SF内丝，接管口径是10,12,20（mm）