

原装AIRTAC亚德客GFR300-10 3分G系列油水分离器 调压过滤器

产品名称	原装AIRTAC亚德客GFR300-10 3分G系列油水分离器 调压过滤器
公司名称	无锡晨博机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:GFR300
公司地址	无锡招商城路58-5008号
联系电话	13861704413 13861873283

产品详情

gfr200 : g系列调压过滤器2分接口

gfr300 : g系列调压过滤器3分接口

gfr400 : g系列调压过滤器4分接口

gfr600 : g系列调压过滤器6分接口

gfr600 : g系列调压过滤器1寸接口

感谢您在这么多产品之中点击了我，正品销售，重在质量，你的投入会在生产中得到回报的！再次感谢您！

无锡晨博机电有限公司祝您购买愉快，本公司专业出售气动元件，如遇问题请联系qq：2629267737
手机：18915322982。无锡晨博机电有限公司将竭诚为您服务，期待与您的合作。

购前必读：

为了让您更便捷的购买到您所需要的产品，请仔细阅读。

1、购买之前请仔细核对商品型号，商品型号范围：gfr200、gfr300、gfr300、gfr600。

2、因产品自身重量关系，运费模板无法正常设置，购买时请联系客服为您修改运费，如有不便，请见谅！快递默认中通、韵达。

3、本公司销售均为正品气动元件，如有质量问题，7天退换，无需承担来回运费；

规格选错，产品安装有误，产品无损也可退换，但需要承担来回运费。如有不便，请见谅！

4、为了让您可以更快捷的收到产品，我们可以提供物流、快递两种送货方式，量大的客户请选择物流方式。

产品特性：

- 1、采用嵌入式方形压力表，节省安装空间（亦可选择使用外置圆形压力表）；
- 2、压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动；
- 3、压力调节机构采用平衡式设计，压力调节更稳定，漂移量小，压力特性好；
- 4、除标准形式外，另有低压型可供选择（最高可调压力0.4mpa）。

5、独特的导流结构，使流过的气体产生适当的旋转，从而更有效地分离气体中的液体并可靠地过滤固体颗粒；

- 6、过滤精度5um、40um可选；
- 7、有手动、差压及自动排水等三种排水形式可供选择；
- 8、可选择使用固定支架安装。

安装与使用：

- 1、使用前注意检查组件在运输过程中是否损坏，然后安装使用；
- 2、安装时请注意气体流动方向（注意“ ”方向）及接管牙型是否正确；
- 3、请注意安装条件是否符合技术要求（如“工作压力”、“使用温度范围”）；

4、请注意使用介质或安装环境，尽量避免含氟、碳化合物，芳香族类化合物及氧化性酸和强碱等，以免损坏水杯、油杯；

- 5、定期清洗或更换滤芯，给油器、调压阀的使用应遵循从大到小的原则；
- 6、请注意防尘，拆下不用时应在进、出气口装防尘套。

产品规格：

订购码：

本产品的加工定制是否，品牌是AirTac/亚德客，型号是GFR300，规格是3/8，调压范围是0.05-0.9（Mpa），最高使用压力是1.5（Mpa）