

FESTO 气缸 ESNU-20-25-P-A 19267

产品名称	FESTO 气缸 ESNU-20-25-P-A 19267
公司名称	东莞人言气动元件科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:ESNU-20-25-P-A
公司地址	东莞市莞城街道创业社区八达路45号机安大厦六楼602号
联系电话	13829111029

产品详情

dsnu标准模块化系统是对现有标准气缸 dsn/esn和dsnu/esnu的扩展。这一扩展是二维的:- 缸径扩展: 32, 40, 50和63 mm- 模块化系统扩展了3种端盖以及其它许多变化形式- 在现有的 esnu/dsnu基础上增加了许多特性。基本气缸型号 esnu/dsnu, 缸径为 8到25 mm 符合 iso 6432标准。直径 32到63 mm, 端盖的派生型和其它的变化形式同标准气缸一样都符合基本气缸的工程设计要求。

派生型和功能:- 双作用气缸缸径: 8到63 mm- 单作用气缸缸径: 8到63 mm- 双作用 p, p-a, ppv, ppv-a- 单作用, 推动式p, p-a- 标准行程, 双作用: 10到500 mm, x 行程, 从10到500 mm- 标准行程, 单作用: 10到50 mm, x 行程, 从1到50 mm- dsnu-... 基本气缸: 轴承端盖 ld 带法兰螺纹, 后端盖ad带螺纹销和旋转轴承- dsnu-...-mq 轴承端盖ld带法兰螺纹, 后端盖ad短, 气接口垂直于气缸轴- dsnu-...-ma 轴承端盖ld带法兰螺纹, 后端盖ad短, 气接口平行于气缸轴- dsnu-...-mh 轴承端盖ld块状设计结构, 可直接安装, 后端盖ad短, 气接口垂直于气缸轴

其它派生型:-s2 双端活塞杆-s3不锈钢活塞杆-s10 低速-q方形活塞杆-k2 活塞杆上外螺纹加长-k3活塞杆采用内螺纹-k5活塞杆采用特殊螺纹-k6 活塞杆带额外短外螺纹-k8活塞杆加长-kp活塞杆上有夹紧单元-r3 高度耐腐蚀保护kbk3-r8 防尘保护

本产品的加工定制是是, 品牌是FESTO/费斯托, 型号是ESNU-20-25-P-A, 种类是活塞式气缸, 缸径是20 (mm), 理论作用力是6bar时189 (N), 重量是0.187 (kg), 气缸数是12