精品黄铜GB/T 5625扩口式管接头 紫铜管接头 硫化机连接接头

产品名称	精品黄铜GB/T 5625扩口式管接头 紫铜管接头 硫化机连接接头
公司名称	诸暨市德立威流体连接件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德立威 型号:DLW-HT
公司地址	诸暨市店口镇金五路21号
联系电话	86-0575-87663353 15968518001

产品详情

德立威 37 ° 扩口式管接头

德立威扩口式管接头适用介质：油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质管接头，配用钢管的规格要求比较灵活，与管道焊接后，具有连接牢靠、密封性能好等特点，因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用；也适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。

德立威扩口式管接头制造标准

1、扩口式端直通管接头(gb/t 5625-2008)2、扩口式锥螺纹直通管接头(gb/t 5626-2008)3、扩口式锥螺纹长管接头(gb/t 5627-2008)4、扩口式直通管接头(gb/t 5628-2008)5、扩口式锥螺纹弯通管接头(gb/t 5629-2008)6、扩口式弯通管接头(gb/t 5630-2008)7、扩口式可调向端弯通管接头(gb/t 5631-2008)8、扩口式组合弯通管接头(gb/t 5632-2008)9、扩口式可调向端三通管接头(gb/t 5633-2008)10、扩口式组合弯通三通管接头(gb/t 5634-2008)11、扩口式锥螺纹三通管接头(gb/t 5635-2008)12、扩口式可调向端弯通三通管接头(gb/t 5637-2008)13、扩口式组合三通管接头(gb/t 5638-2008)14、扩口式三通管接头(gb/t 5639-2008)15、扩口式四通管接头(gb/t 5641-2008)16、扩口式焊接管接头(gb/t 5642-2008)17、扩口式过板直通管接头(gb/t 5643-2008)18、扩口式过板弯通管接头(gb/t 5644-2008)19、扩口式压力表管接头(gb/t 5645-2008)20、扩口式管接头套管(gb/t 5646-2008)21、扩口式用a型螺母(gb/t 5647-2008)22、扩口式用b型螺母(gb/t 5648-2008)23、扩口式用锁紧螺母和垫圈(gb/t 5649-2008)24、扩口式用空心螺栓(gb/t 5650-2008)25、扩口式用密合垫(gb/t 5651-2008)

制造标准：gb/t5625～5646-2008 din2353

公称压力：1-25mpa 10-40mpa

适用温度：≤350°C

适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

制造材料：304 316 20# h59-1 45#

配管：φ4～φ42的普通级精度无缝钢管

锥管螺纹：pt,npt等 连接螺纹：m ,g,unf

联系电话qq80548626 mob:15968518001 0575-87663353　售后服务电话18957545800

本产品的加工定制是是，品牌是德立威，型号是DLW-HT，种类是金属接头，材质是H59，适用范围是各种管路仪器仪表，耐温是110（°C），耐压是35（MPa），安装形式是卡套式扩口式焊接式，接管口径是4-32（mm）