

## 304不锈钢快插接头直通变径（耐高温耐腐蚀）价优

产品名称	304不锈钢快插接头直通变径（耐高温耐腐蚀） 价优
公司名称	余姚低塘鸿麟气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:鸿麟气动 型号:插管变径直通
公司地址	浙江 余姚市 低塘街道黄清堰村平桥陆家3号
联系电话	057462262560 13989322951

## 产品详情

### 产品特性

sus304或者sus316不锈钢材质，更加耐温、耐腐蚀、耐用。使用普通密封圈为耐80度温度，使用耐高温密封圈后耐温可达到200度。

适用范围：空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要。

安装后，塑料管体也可以任意转向。

### 产品规格

公制：rus 6-4；rus 8-6；rus 10-6；rus 10-8；rus 12-8；rus 12-10,

英制：rus1/4-5/32；rus5/16-1/4；rus3/8-1/4；rus3/8-5/16；rus1/2-5/16；rus1/2-3/8

### 产品图片

## 产品应用

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。

## 使用注意事项

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

**安装方法** 1.气管切断后除去毛刺，将气管一端插入接头插口内（一定要插到底部），即可达到牢固的连接和密封。

2.拆卸气管时，用拇指将接头卡套压进，轻轻用力即可将气管拔出3.气管反复多次拔出后。应剪去端部磨损部分。修平后继续使用。4.直角、三通、四通等终端管接头。安装后，仅需旋转接头体，即可调整接头的接管方向

## 特点

- 1 快插接头安装方便快捷，可拆卸循环使用；
- 2 除密封圈外所有零件均采用sus304和316不锈钢擦起来制成具有很强的抗腐蚀性；
- 3 密封圈采用橡胶这种材料，防腐是像很强且耐高温，耐酸；

## 公司简介

余姚低塘鸿麟气动元件厂主营接头、气动接头、不锈钢接头、塑料五金加工、冲件加工、直通接头、两通接头、三通接头、液压接头等。本公司在企业管理中，公司始终贯彻决策管理科学化；技术管理年轻化；财务管理制度化；生产管理规范化；质量管理标准化；职工素质培训严格化。把全面质量管理贯串到产品生产销售的全过程。“追求品质，科技为先”是公司的品质方针；“信誉至上，永续服务”是公司的经营宗旨。我们本着主动、积极、精益求精的工作态度，真诚希望与海内外客户建立长期、互信、互惠的协作关系，共创理想大业。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

本产品的加工定制是是，品牌是鸿麟气动，型号是插管变径直通，种类是金属接头，材质是不锈钢304/316，适用范围是气动配件，耐温是-20~100（ ），耐压是0.8-10（MPa），安装形式是材质SUS304,材质SUS316，接管口径是公制RUS6-4,公制RUS8-6,公制RUS10-6,公制RUS10-8,公制RUS12-8,公制RUS12-10,英制RUS1/4-5/32,英制RUS5/16-1/4,英制RUS3/8-1/4,英制RUS3/8-5/16,英制RUS1/2-5/16,英制RUS1/2-3/8（mm）