

# 长期有货PBT美国杜邦LW9020 BK580阻燃 低曲翘 以塑代钢 电子电器部件 汽车应用

产品名称	长期有货PBT美国杜邦LW9020 BK580阻燃 低曲翘 以塑代钢 电子电器部件 汽车应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:LW9020 BK580 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

长期有货PBT美国杜邦LW9020 BK580阻燃 低曲翘 以塑代钢 电子电器部件 汽车应用

型号

LW9020 BK580

备注说明

低翘曲

用途级别

注塑级/挤出级

销售方式

品牌经销

厂家(产地)

美国杜邦

形态

颗粒

产品特性

以塑代钢

特性级别

阻燃级

规格级别

强化难燃级

产地

美国

包装

胶袋

产品用途

齿轮 工程应用 家用货品 汽车领域的应用

规格

25KG

加工定制

是

供应商

东莞博琪塑胶

品牌

美国杜邦

# Crastin LW9020 BK580

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

## 20% 玻璃纤维增强材料

### 产品说明：

## 20% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Blend with Low Warpage Characteristics

### 物性信息：

#### 基本性能

[E41938-257777](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

机构评级

UL 未评级

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PBT+ASA-GF20

树脂ID (ISO 1043)

PBT+ASA-GF20

物理性能额定值单位制测试方法

1.35

机械性能额定值单位制测试方法

7000

拉伸应力 (断裂)

108

拉伸应变 (断裂)

2.5

弯曲模量

6200

弯曲应力

160

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

7.0

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

50

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

7.0

热性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

205

1.8 MPa, 未退火

150

熔融温度 1

225