

大型户外产品防尘试验IP5X,IP6X测试

产品名称	大型户外产品防尘试验IP5X,IP6X测试
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

产品详情

步入式防尘试验箱系根据GB2423.37《砂尘试验方法》、GB4208《外壳防护等级（IP代码）》、GB7000.1《灯具一般安全要求与试验》标准要求设计制造，适用于户外、矿用设备等大型重载产品的耐尘测试的试验设备。

步入式防尘试验箱主要采用人工模拟粉尘环境，来检验样品防尘能力，该设备能提供非层流状的载尘垂直循环气流，粉尘可以在试验箱内循环使用；设备门上配有观察窗，并带有擦尘雨刮，可方便观察室内情况；设备室内内附有防尘插座，能对测试样品供电，以便进行通断电测试。

功能参数：

1、适用标准：

u GB2423.37《电工电子产品基本环境试验规程试验L：砂尘试验方法；

u GB4208《外壳防护等级(IP代码)》；

u GB7000.1《灯具一般安全要求与试验》；

2、试验用尘：能通过筛孔为75 μ m、金属丝直径为50 μ m方筛孔的干燥滑石粉。

3、试验室内尺寸：W1500mmXD2000mmXH2100mm(尺寸可定制)；

4、外形尺寸（WxDxH）：2500mmXD2200mmX2900mm；

5、粉尘浓度：2-3kg/m³；

6、粉尘加入量：40kg；

7、控制方式：

u 控制硬件：PLC+触摸屏控制；

u 可设定参数：试验时间、吹尘时间、内壁除尘振动时间、负压控制时间、样品通电时间；

u 试验时间：0-9999.99Min（可设定）；

u 吹尘开启：0-9999.99Min（可设定）；

u 吹尘停止：0-9999.99Min（可设定）；

u 内壁除尘振动开启：0-9999.99min（可设定）；

u 内壁除尘振动停止：0-9999.99min（可设定）；

u 负压开启：0-9999.99min（可设定）；

u 负压停止：0-9999.99min（可设定）；

u 样品通电：0-9999.99min（可设定）；

u 样品断电：0-9999.99min（可设定）；

8、设备电源：AC380/50Hz/10KVA，三相五线制电源；

9、安全保护：过载保护、漏电保护、短路保护。

