

可调节高压强力铜制水枪 洗车省力水枪喷头 气动元件

产品名称	可调节高压强力铜制水枪 洗车省力水枪喷头 气动元件
公司名称	诸暨市店口华威气动元件厂
价格	面议
规格参数	型号:098-160 适用范围:适用于任何机器及设备的清洁除尘
公司地址	诸暨市店口镇金湖社区（小山坞自然村）
联系电话	86 0575 87653330 13567524782

产品详情

产品介绍：

- 1.本喷枪枪柄采用铝压铸、枪头采用铜合金制造、使用方便。本喷枪是用于280型380型清洗机。
- 2.该喷枪是设计成手枪式的，握紧扳机，使枪的阀门开启，高压液流经喷射胶管。从喷枪喷出，松开扳机，阀门在弹簧的作用下关闭，即可停止清洗作业。喷枪可作远距离冲洗也可作近距离冲洗。作远距离冲洗时，可旋动喷枪上调节套向前，液流行成束状，从喷咀射出，作近距离冲洗时，可旋动调节套向后，高压液流通过螺旋槽，形成扩散雾状从喷咀喷出，可节约用水。
- 3.该喷枪产生水射流、雾角小、清洗力强，能用于大面积污垢表面的清洗。
- 4.如汽车、拖拉机各其它各种车辆以及高层建筑的外墙清洗等。对车辆清洗、公共场所消毒、建筑物外墙粉刷有特殊效果。

特点：

- 1) 适用范围广，可适用于汽车、医药、玻璃、陶瓷、家具、纺织、食品、塑料、橡胶、印刷、压铸、真空泡沫、建材五金、钢板冷却、钢板润滑以及其它轻工业等的喷涂；
- 2) 喷涂均匀，可根据需要调节出直线、乱丝、圆形、粗点、细点等花纹；

3) 喷涂形状稳定，雾化度高，效果佳，光洁度高；

4) 产品质量稳定，耐用性强。

使用及保养：

1) 喷枪使用方法的关键主要是：调节旋钮的控制、喷涂距离的把握和喷枪移动速度,以及相临涂层的搭接几个方面,其中喷涂距离、喷枪运行方式和喷雾图样搭接是喷涂的三原则，也是喷涂技术的基础，必须熟知，并严格遵守。

2) 保养原则：1.经常检查针阀、垫圈，空气阀垫圈密封簿是否有泄漏，有泄漏时应及时更换；应经常在密封垫圈处涂油，使其变软，利于滑动。2.枪机气帽的螺纹、吐漆量调节旋钮和调气旋钮等，应经常涂油保证活动灵活；喷枪顶针和空气阀部的弹簧也应涂润滑油以防生锈，利于滑动。3.喷枪不要随意拆卸，必需拆卸时应注意各矩形部位不应粘有垃圾和涂料，气帽和喷嘴绝对不应有任何损伤，组装后调节到初始的样子，扣动扳机测试空气和涂料的喷出效果。4.喷枪使用前应进行全面检查，保证喷枪状态完好方能使用。5.喷枪使用中应避免碰撞被涂物件或掉落地上，不然会造成永久性损伤而无法使用。6.暂停工作时，应将喷枪枪头浸在溶剂中，以防涂料干固，堵住喷嘴；但不应将整个喷枪完全浸泡在溶剂中，这样会损坏各部位的密封垫圈，造成漏气、漏漆的现象。7.喷枪使用完毕后应及时清洗，否则涂料通道会被堵塞（尤其是2k的涂料），以后将很难清洗，甚至无法再使用。洗净喷枪以后，接上油漆管与压缩空气管进行试喷，对喷枪的扇型面进行调整，手工空气喷枪扇型角度为：70-80度，如有问题及时报维修处理。

本公司接受来图来样定单，oem生产，为您加工定做非标产品。欢迎垂询：18268785464池经理

本产品的加工定制是是，型号是098-160，适用范围是适用于任何机器及设备的清洁除尘，产品别名是水枪喷头，品牌是山耐斯