

# 亚德客气缸SI125X300

产品名称	亚德客气缸SI125X300
公司名称	宁波高新区基士自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:SI125X300
公司地址	宁波高新区星海南路55号001幢11-29室
联系电话	057427882333 13606581456

## 产品详情

1.安装与使用。\*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。\*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。\*气缸接入管道中前，必须清除内臆物，防止杂物进入气缸内。\*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。\*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。\*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。\*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。\*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。\*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格\*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。\*工作介质:空气\*使用压力范围：0.1-1.0mpa.\*保证耐压力：1.5mpa.\*工作温度：-20-80度。\*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.\*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.\*缓冲形式：防撞垫。\*接管口径：m5x0.8.pt1/8 .pt1/4. pt3/8.\*订货码：cxsm.\*磁石代号;s\*缸径：12-100mm

本产品的加工定制是是，品牌是AirTac/亚德客，型号是SI125X300，适用范围是10，种类是双活塞杆气缸，缸径是125（mm），理论作用力是100（N），最大负荷是1000（N），最大力距是100（Nm），重量是0.2（kg），气缸数是50，属性是111