

楼面盖板变形缝构造图集14J936

产品名称	楼面盖板变形缝构造图集14J936
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

在建筑领域，变形缝是非常常见的，因为在建筑施工过程中，尤其是房屋建筑施工都是会应用到它的，它的存在，主要原因在于有的地方可能需要热胀冷缩，所以就会单独留出一个缝隙，等到后再进行施工，一般情况下他大部分存在于梁板的浇筑过程中。

比如说，如果正在盖一栋建筑物的话，如果建筑物的板或者是梁特别长的话中间就一定要有变形缝。它的制作过程也特别的简单，就是在梁和板绑完钢筋集体进行混凝土浇筑的时候。将这个区域不进行混凝土浇筑流出800到1000的缝隙，然后再过个几天再在这个位置进行混凝土浇筑。

这样一来，等到整个建筑物成型的时候，因为建筑物不是使用两天就完事的，而是需要长时间的使用寿命一般都在50年以上。所以在这50年里几乎每一年她都要经历热胀冷缩的过程，由于有了这个变形缝之后在整个建筑物经历热胀冷缩的过程中可以达到更好的保护作用。

这也是为什么现在大部分的建筑物，尤其是构建比较大的都会采用变形缝这一功能的原因。因为这样可以增长建筑物的使用寿命。

其实地面变形缝和外墙的变形缝一样，是一种以楼面和地平面为位置变动的装置，是为了避免外部的温度变化对建筑本身结构造成的破坏而设置的，尤其是在地形相对比较敏感的部位，需要将整个部位进行切断，切断后设置成为独立的单元，根据地形变化产生的受力，可以设置成为不同规格的变形缝，目前我们普遍使用的变形缝范围金属盖板型、称重型、单列嵌平型和抗震性的变形缝，来实现建筑本身对于变形缝的需要。