

厂商39系列过滤器、油水分离器 调压过滤器

产品名称	厂商39系列过滤器、油水分离器 调压过滤器
公司名称	乐清市柳市雄佳气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:MINDMAN/金器 型号:398
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 18989798091 13282453857

产品详情

39系列气源处理体略图：394/395/396/397/398/399

技术参数

型号	398-06	398-08
口径	1/8" 1/4"	
调定压力	0.05-0.85mpa	
最大可调压力	1.0mpa	
环境及介质温度	0-50	
过滤孔径	标准:50-75 μ m 任选项: 25-50 μ m,	
压力降-空气流量表		

型号	压力 p=0.1mpa最大空气流量							
	过滤精度50-75 μ m							
	p1供应压力,p2出口压力							
	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
	1.0	0.1	1.0	0.25	1.0	0.4	1.0	0.6
	m3/h							
398-06	15		20		25		30	

398-08				
398-10	38	53	64	75
398-15				
398-20	95	120	140	160
398-25				

尺寸表

型号	ma	a	b	c	d	e	f
398-06	g1/8"	127	27	164.5	57	76	39.5
398-08	g1/4"	127	27	164.5	57	76	39.5
398-10	g3/8"	175	39	231	83.5	92	58
398-15	g1/2"	175	39	231	83.5	92	58
398-20	g3/4"	235.5	48	284.5	104	112	78
398-25	g1"	235.5	48	284.5	104	112	78

本产品的加工定制是否，品牌是MINDMAN/金器，型号是398，适用范围是自动化气动设备，规格是398-G1/2，口径是1/2（mm），建议用油是1#，结构是紧凑型，材质是聚碳酸酯，过滤精度是40ug，调压范围是0.5~0.85（Mpa），最高使用压力是0.9（Mpa），重量是1（kg）