

韩国TPC精密旋转气缸NRT30

产品名称	韩国TPC精密旋转气缸NRT30
公司名称	青岛迪凯气动液压有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TKC 型号:NRT30
公司地址	中国 山东 青岛市 四方区康宁路29号
联系电话	86 0532 80690602/81682038/83923126 13853299234

产品详情

nrt30

有齿轮齿条型，齿轮齿条紧凑型，齿轮齿条台式型

通过利用低摩擦密封，保证长久寿命

减震器吸收冲击噪音

利用阻挡块，角度调节理简便

设计紧凑

nlcd气缸特点如下

- 1.本体埋入式感应开关，本系均附磁石；
- 2.将工作平台及空气气缸精巧一体化；适用于精密组装用；
- 3.将压力空气转换成机械动能输出，两倍出力气缸；

气缸使用注意事项

(1)气缸正常的工作条件：介质、环境温度一般为-20~80℃，工作压力一般为0.1~1.0mpa。具体条件见各类气缸技术参数表。

(2)安装前，应在1.5倍工作压力下进行试验，不应漏气。

(3)安装的气源进口处需设置油雾器，以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要，往往因润滑不好而产生爬行，甚至不能正常工作。

(4)安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。

(5)负载在行程中有变化时，应使用有足够输出力的气缸，并要附加缓冲装置。

(6)不使用满行程，特别活塞杆伸出时，不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件损坏。

企业qq：800055333

本产品的加工定制是是，品牌是TKC，型号是NRT30，适用范围是自动化，机械手等，种类是回转气缸，缸径是30，50，70，100（mm），理论作用力是500（N），最大负荷是10000（N），最大力距是1000（Nm），重量是1（kg），气缸数是3