

诺冠PM/31000 耐用型皮囊气缸TM/31000 EM/31000

产品名称	诺冠PM/31000 耐用型皮囊气缸TM/31000 EM/31000
公司名称	东莞群达工业自动化有限公司CSA
价格	面议
规格参数	品牌:NORGER/诺冠 型号:EM/31000M/31000
公司地址	广东 东莞市 东莞常平镇常平商会8楼c座
联系电话	076983338898 13922980721

产品详情

耐用型皮囊气缸

m/31000

单作用 6 ... 26

特征

无摩擦运行,免维修、免润滑,适用于短行程、大负载工况,高隔振性能,便于牢固安装

技术参数

介质:非润滑压缩空气

工作方式:单作用

工作压力:最高8bar

工作环境温度:-40 +70 适用于m/31000(标准型)

-25 +-90 适用于tm/31000(异丁橡胶)

-20 +-115 适用于em/31000(氯丁橡胶)

行程长度:55-430mm取决于型号

材料

端板；锌-铬处理钢（21 = 铝）

固定螺栓：锌铬处理钢

中心环：铝或锌-铬处理钢

橡胶件：

m/31000：纤维强化nr-，sbr-，br-复合橡胶

tm/31000：纤维强化异丁橡胶

em/31000：纤维强化氯丁橡胶

本产品的加工定制是是，品牌是NORGER/诺冠，型号是EM/31000M/31000，适用范围是适用于短行程、大负载工况，种类是皮囊气缸，缸径是单作用 6 ...26（mm），理论作用力是2500（N），最大负荷是1400（N），最大力距是28（Nm），重量是100（kg），气缸数是可选