

收纳箱用气动支撑！液压杆！明辉气弹簧

产品名称	收纳箱用气动支撑！液压杆！明辉气弹簧
公司名称	高港区明辉气弹簧厂
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	江苏 泰州市高港区 江苏省刁铺镇
联系电话	052313961013798 13961013798

产品详情

本公司专业研制生产qd系列直伸式无源气动撑杆，是对国内、国际市场上的同类产品进行剖析、研究，吸收其精华，并引进国外先进设备技术、进口原材料及配件进行设计的，产品性能稳定，目前产品畅销全国各地，公司已一次通过iso9000-2000质量体系认证。公司承诺：求索进取，以客户为核心，以质量为生存。qd系列支撑杆，用于构件提升、支撑，重力的平衡和代替精良设备的机械弹簧等。现已广泛应用于汽车引擎盖、后门的开启，绘图机、航空货架、印刷机械、食品加工机及现代自动化的机械设备，健身器材、纺织、电脑家具、木工机械等。qd系列气动支撑杆以高压惰性气体为动力，在整个工作行程中支撑力是恒定的，并具有缓冲机构，避免了到位的冲击，这是优越于普通弹簧的最大特点，并具有安装方便，使用安全无需保养等优点。

配备物流为：a.快递：顺丰，韵达，港中能达(适用样品)

b.大巴带货：需买家到附近车站或大巴指定地点领取（适用多件货）

c.物流公司：佳吉快运（适用多件货）

气弹簧充气机

气弹簧性能测试台

外筒热旋压机

气弹簧疲劳测试台

凸焊机

qd系列气弹簧 qd系列气弹簧广泛应用于构件提升、支撑、重力的平衡和代替精良的机械弹簧等。采用油路循环控制气体排量的最新结构生产，具有上升缓冲，到位轻的优良特点。qd系列气弹簧以高压惰

性气体为动力，在整个工作行程中支承力是恒定的，这是优越于普通气弹簧的最大特点，并具有安装方便，使用安全无需保养等优点。

qd系列气弹簧现有（部分）规格一览表

qd13

100n 10kgf

代号	l	s	kgf(n × 10)	接头
01	110	30	2、57、10	aa、c
02	150	50	5、10、15	aa、
03	180	75	5、10、20	ef、
04	210	85	5、10、15、20	a
05	250	90	5、10、20	af、
06	300	110	5、10、20、25	aa、
07	340	120	5、10、20、25	cc、
08	360	140	5、10、15、30	aa、c
09	380	140	5、15、25	aa、c

qd16

代号	l	s	kgf (n × 10)
01	190	40	5
02	210	50	30
03	250	70	10、20、25、30
04	300	100	40
05	340	110	45
06	400	130	40
07	480	180	45
08	500	190	30
09	580	220	50
10	600	250	40

qd19

代号	l	s	kgf(n × 10)
01	250	50	50
02	300	100	60
03	340	100	70
04	380	120	50
05	420	130	55
06	450	150	55
07	480	160	75
08	605	200	55
09	680	280	70

	10	700	300	40
qd25	代号	l	s	kgf(n × 10)
	01	735	220	90
	02	775	240	120
	03	780	280	130
	04	900	300	120
	05	1000	350	90
	06	1100	350	90

说明：以上的规格只是公司上千种规格的一部分，只需提供最大安装（中心距）、行程、举力及接头形式均可另行设计制造，或来样定货，不另加价，接头形式的组合不受限制；qd10系列为小型气弹簧，尺寸规格不作罗列，均可根据客户要求制作。

以下为部分产品的实拍照片（含其他产品）

家具，橱柜用气弹簧

机械设备用气弹簧、支撑杆。小型气弹簧可控气弹簧（带把手）不锈钢气弹簧座椅用角调器、阻尼器、减震器。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是001，品牌是明辉，材质是多款供选，用途是多种用途，安装距离是665（mm），行程是114（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是QD