

瑞典KALLER 氮气弹簧 TOAN高品质氮气弹簧可替代进口品质

产品名称	瑞典KALLER 氮气弹簧 TOAN高品质氮气弹簧可替代进口品质
公司名称	东莞市凤岗东正五金模具商店
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	凤岗镇凤德岭金龙楼2座
联系电话	7758619

产品详情

拍下产品前请先咨询本实体店，确认型号、规格、现货及运费后再行拍下，谢谢！祝您网购愉快！

toan高品质氮气弹簧进口品质！

toan·氮气弹簧·东正五金模具有限公司成立于1997年,专业从事模具氮气弹簧之研发、生产、批发的现代企业。

toan·氮气弹簧以高品质，低成本考虑制作，同时不断引进新技术并与国内高等科技院校合作，采用优质新材料，新工艺，使toan品质不断提高，性能可靠，可与世界各种品牌的氮气弹簧相媲美。本商品涵盖了国际通用的

1000种以上标准氮气弹簧的规格。可与dadco、kaller、misumi、hyson、bordignon、quiri等品牌的氮气弹簧互换，交期短服务快捷。本公司亦领先业界做持续之研究发展，以符合市场的多样化需求。提供oem厂商。公司产品远销香港、台湾、东南亚地区及欧美。

toan高品质氮气弹簧

保用两年（100万次内使用免费维修）

交货期3-7天 欢迎咨询 订购！

模具氮气弹簧，规格繁多，请留言咨询！欢迎您的光临！

qq:1551216887

电话：0769-87518916

东正toan高品质模具专用氮气弹簧（简称冲模氮气弹簧或氮气弹簧或氮气缸或氮缸）是一种以高压氮气为工作介质的新型弹性组件，它体积小、弹力大、行程长、工作平稳，制造精密，使用寿命长（一百万次），弹力曲线平缓，以及不需要预紧等等，它具有金属弹簧、橡胶和气垫等常规弹性组件难于完成的工作，简化模具设计和制造，方便模具安装和调整，延长模具的使用寿命，确保产品质量的稳定，也可以设计成一种氮气弹簧系统，作为模具的一部分参加工作，可以在系统中很方便实现压力恒定和延时动作，是一种具有柔性性能的新一代的最理想的弹性部件。

替代进口模具弹簧---最佳选择！

使用注意事项：氮气弹簧为高压密封制品，出厂前经过严格的检查和测试，不允许有任何的气体泄漏现象，因此要求用户正确地安装和使用，才能确保其安全可靠性和最佳的使用寿命。1

.当氮气弹簧作为独立部件使用时，安装到模具后，在使用寿命范围内一般无需拆卸维修。2.若将氮气弹簧连成系统使用，一般需由经过专门训练的人员或专业人员的指导，应特别注意在气缸中的氮气尚未完全释放前，严禁拆卸或进行维修，以防意外事故发生。3

.氮气弹簧下端的螺钉主要起保护和加强密封作用，不得擅自拆卸和随意敲击。4.推荐工作行程 0.9 x s (制造行程)，严禁超行程压缩。5

.被活塞杆上端顶压的工件之接触面与活塞杆轴线的不垂直度应 1° (即应保持垂直，严禁偏载)。6

.不可有侧作用力，压缩作用力必须以缸体底部垂直。7

.氮气弹簧在被压缩后，不要使活塞杆自由空回程，以免引起氮气弹簧内部损坏。8

.注意保持活塞杆圆柱表面的清洁，避免刮伤或刻痕，严禁敲击碰撞。9

.严禁将氮气弹簧置于烈日下暴晒和高热源环境中，最高允许温度80 °c (特制耐高温氮气弹簧例外)。1

0.氮气弹簧应存放在干燥通风、无腐蚀性气体环境中包装存放；拆箱安装后如长期不使用时可在为其表面涂抹油脂保护防腐。11.不得在氮气弹簧缸体、密封圈等处做任何修改或加工。12

.不得为减小行程而将活塞杆截短。13.不得对氮气弹簧及其附件进行其它加工。14

.不得以非氮气气体充填氮气弹簧。15

.严禁非专业人员对氮气弹簧进行拆解和改造，否则将导致安全问题。16

.将氮气弹簧底部固定在平整的固定板上，使用过程中，氮气弹簧不允许有摇动或窜动现象。17

.氮气弹簧运输时应使用专用包装物进行包装，不得相互碰撞。18

.报废时请将废氮气弹簧隔离存放，不能与其它产品混装，更不能以重物压在废缸体上。19

.处理时请将氮气弹簧内的气体全部放出后再进行其它处理。toan " nitrogen gas spring contains high pressure nitrogen gas, each of toan gas springs is strictly inspected and tested; any of leaking gas or damages are not allowed.

therefore we ask our customers install and use mason correctly to ensure their safety and toan ' s reliable and suitable lifetime.1.when gas spring is self-contained, normally there is no need to dismount after being installed in die.2.at linked mode, only specially trained personnel with good knowledge about products should carry out the

maintenance. to avoid any of accidents, do not attempt maintenance spring until internal pressure is exhausted.3.port

plug is for the purpose of protection and seal. do not release and strike.4.the recommended stroke is less than 90% x

stroke.5.it is necessary to have a flat surface against the base of the spring in all circumstances. contact

misalignment should be minimized < 1° 6.the gas spring should not be subject to side loads. never allow open

clearances in a bottom mount or horizontal application.7.do not use the gas spring in such a way that the piston rod is released freely from its compressed position as this could cause internal damage to the gas spring.8.keep piston rod

clean. avoid any of scratch and injury. protect the piston rod against mechanical damage and contact with fluids.9.the

maximum operating temperature 80 (except special high temperature resistance gas spring) do not expose gas

spring under sunshine and high heat.10.store gas spring under dry and ventilation11.do not machine or modify.12.do

not machine piston rod to fit the stroke.13.do not machine cylinder and its parts.14.do not charge any of gas except

nitrogen.15.only trained and skilled technicians could mount and connect gas springs; otherwise there will be a safety

concern.16.use the recommended mount solutions and dispose properly.17.pack properly and keep away from

bumping while delivering.18.while disposing, store gas springs separately. do not mix with other products and put

under any of heavy material.19.discharge gas completely before discard or any of disposing.

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是TQC3.50-038-106，品牌是TOAN，材质是多款供选，用途是汽车，安装距离是32（mm），行程是38（mm），介质是氮气，类型是自锁型气弹簧，工作形式是高压，型号是X350TU750CU2400