

密封固化剂地坪 密封固化剂地坪 安徽创大|密封防尘

产品名称	密封固化剂地坪 密封固化剂地坪 安徽创大 密封防尘
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

混凝土密封固化剂在是一款随着使用年限的增加其光亮度越来越高的地坪，在使用中只要是正常的行车摩擦都没有问题。密封固化剂地坪防轮胎印、易清洗、增强反光性，混凝土密封固化剂地坪价格，室内外皆宜，还具有高强防水、防霉的性能。密封固化剂地坪批涂层依照正确比例将主剂及硬化剂混合，密封固化剂地坪造价，充分搅拌；使用批刀将材料涂布均匀；混合完成材料需30内施工完成；批土养生硬化时间约8以上；混凝土密封固化剂的出现解决了水泥地面的易起砂、起尘、不防水、不放油污、难清洁等弊端。在已经出现弊病的水泥地面上施工混凝土密封固化剂后，其水泥地面的硬度可提高10倍以上。

浸泡时间到后，如果下班了，要多加清水，扫均匀之后，密封固化剂地坪，用吸尘器把材料水吸干净。如出现泛白后，可用洗地机配上黑色的清洁片（黑垫、洗地片）加清水洗地，减轻泛白现场，密封固化剂地坪报价，如遇见不平整的地面，每打磨一种型号的磨片吸干污水泥浆之后，再加上清水用黑垫洗一次，再换下一种型号的磨片打磨。（效果十分明显）每打磨一种型号的磨片都要把污水泥浆吸干净，切忌不吸污水泥浆直接换下一种磨片打磨。另要注意的是，打磨过后，要及时的吸干净，不要等到地面全干了，再用吸尘器去吸，这样是吸不干净的。

密封固化剂地坪的注意事项：素地处理基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；素地需养生

28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；密封固化剂地坪施工前需保持施工素地之干燥和清洁；混凝土密封固化剂的应用范围：该产品广泛使用于工业地坪、生产车间电子、大型超市、停车场、食品生产基地、飞机跑道、体育中心、码头等场所。密封固化剂地坪的注意事项：中涂层施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；将混合完成的树脂适量加入石英砂；

密封固化剂地坪报价-密封固化剂地坪-安徽创大|密封防尘由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。安徽创大带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！