

9吨双级纯净水设备

产品名称	9吨双级纯净水设备
公司名称	北京鼎泰恒源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:家园山泉 型号:JY-RO-9T/H 除盐率:99%
公司地址	北京市大兴区黄村工业园区海鑫路16号
联系电话	010-57108677 13810593586

产品详情

一、技术参数：品牌：家园山泉 型号：jy-ro-9t/h 产水量：每小时9吨 源水：城市自来水、地下水（需要检测水样）、进水压力 > 0.3mpa;进水电导率 > 800us/cm时，建议使用双级反渗透。

出水标准：国家纯净水标准（gb17324-2000）

二、纯净水设备技术特点：

- 1、反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前，超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上，并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
- 2、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉;
- 3、采用全自动预处理系统，实现无人化操作;
- 4、采用进口格兰富增压泵，高效率低噪音，稳定可靠;
- 5、在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全;
- 6、全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便;
- 7、切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。

- 8、反渗透装置自动化程度高，运行维护和设备维护工作量很少。
- 9、水的处理仅依靠水的压力作为推动力，其能耗在许多处理工艺中最低。
- 10、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理，无化学费液排放，无环境污染。
- 11、反渗透可以连续运行制水，系统简单，操作方便，产品水质稳定。
- 12、设备占地面积小，需要的空间也小。

北京纯净水设备，北京反渗透设备

三、纯净水设备应用范围： 适应于较大范围的原水水质，既适应于苦咸水、海水以至污水的处理，又适应于低含盐量的淡水处理。我公司集多年工业水处理系统的工艺设计、设备制造、系统成套及膜应用技术的经验，选取合理的工艺设置和设计参数，确保设备长期稳定运行。

四、纯净水处理设备简介： 反渗透简称ro，是六十年代发展起来的一种膜分离技术，其原理是原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，由于它与自然界的渗透方向相反，因而称它为反渗透。反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。该方法具有运行成本低，操作简单，自动化程度高，出水水质稳定等特点。与其他传统的水处理方法相比具有明显的优胜，广泛运用于水处理相关行业。

五、家园山泉纯净水设备【设计依据】

原水水质：标准自来水、山泉水、井水、地表水、地下水。

设计内容：预处理、双级反渗透装置。

工程界线：从原水口至成品水。

【执行标准】

反渗透系统的设计符合美国海德能公司《反渗透系统设计导则》。

产水水质符合用户要求。

所供设备及器材符合行业标准。

预处理部分符合《jb/t2932-1999水处理设备技术条件》

进口设备的制造工艺和材料，符合机械工程师协会(ASME)和材料试验学会(ASTM)工业法规涉及的标准和相当标准

六、家园山泉纯净水设备

由预处理部分、反渗透系统及精处理等几部分组成，采用单元组合结构。目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用ocr18 ni9(304)不锈钢制作，管道低压部分采用u-pvc工程塑料，高压部分采用优质不锈钢制作,主要部件（膜、泵、仪表等）均由国内外著名专业厂商提供，整机性能达到国际同期水平! ro膜自动、手动冲洗，纯水高水位自动停机，低水位自动开机，多级泵缺水保护，失压、欠压、过流、短路、断相、漏电保护。