

荣耀机械—HA轴承加热器

产品名称	荣耀机械—HA轴承加热器
公司名称	泰州市开发区荣耀机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:荣耀 型号:HA
公司地址	泰州泰州市塘湾工业园区
联系电话	86-052380981858

产品详情

ha--轴承加热器 服务qq:273053738

一、产品概述：ha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。

传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等通常存在以下问题：费时费力，工作强度大破坏轴承本身的润滑状态，容易引发事故 加热温度过高导致轴承退火 加热不均匀导致轴承变形损坏

二、基本参数（表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知）

注册商标：宇轩机械

型号	ha-1	ha-2	ha-3	ha-4	ha-5	
额定功率	2.2kva	3.3kva	5.5kva	9kva	12kva	
额定电压	220v	220v	380v	380v	380v	
控制方式	温控	温控	温控	温控	温控	
最高加热度	250	250	250	250	250	
加热工件	内径	30-70 mm	50-100 mm	70-180 mm	80-280 mm	120-400 mm
	外径	最大 250 mm	最大 360 mm	最大 440 mm	最大 480mm	最大 510 mm
	宽度	110mm	115mm	140mm	160mm	220mm
重量	20kg	25kg	55kg	85kg	135kg	
退磁效应	残磁 1.0mt					

注：除以上规格以外，可以根据客户的特殊要求定做。

产品型号	加热杆尺寸	工件内径max(mm)	工件外径max(mm)	工件高max(mm)	工件重量max(kg)
------	-------	-------------	-------------	------------	-------------

))		
ha-	20 × 20 × 255	30-50	250	110	15
	30 × 30 × 255	50-70	250	110	25
ha-	30 × 30 × 255	50-80	360	115	35
	40 × 40 × 255	70-100	360	115	55
ha-	45 × 45 × 325	70-130	440	140	80
	60 × 60 × 325	90-180	440	140	120
ha-	50 × 50 × 320	80-200	480	160	160
	70 × 70 × 320	100-280	480	160	180
ha-	60 × 60 × 360	120-280	510	220	250
	80 × 80 × 360	160-400	510	220	380

三、结构：ha系列轴承加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。

四、操作程序：1、将轭铁放置在主机的端面上。2、将插头插入有控制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。4、按动启动按钮，主机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止加热。7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。8、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

五、安装调试：1. 将轭铁放置到主机铁芯的端面上；2. 检查插头与插座的接线是否一致，接地应良好，然后将插头插入有控制开关的电源插座上。3. 将功能选择开关拨到手控位置，合上电源，这时红色指示灯亮。4. 按启动按钮，主机通电，这时绿色指示灯亮红灯熄；按停止按钮，红灯亮绿灯熄。至此，调试结束，可投入使用

六、注意事项1、供电电源的接地线必须良好。2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150。否则会引引起轴承退火。4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。7、轴承升温时，孔径涨量参照下表。

泰州市开发区荣耀机械厂

地址：泰州市海陵区凤凰路街道工业园

电话：0523-80981558 80981858

传真：0523-80981998

<http://www.yxjcn.com>

e-mail:yxjcn@163.com

服务qq:273053738

本产品的加工定制是是，品牌是荣耀，型号是HA，功率是2（kVA），温度范围是270，外形尺寸是0.9x0.6x0.7（m），重量是55（kg），用途是本产品适用于钢厂、煤矿、铁路、油田、桥梁高速等各种行业，工作电压是380v，绝缘电阻是荣耀机械，抗电强度是荣耀机械，连续使用寿命是荣耀机械，加热器类型

是轴承加热器