

石墨改性聚丙烯列管式换热器、聚丙烯PP换热器、冷凝器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 石墨改性聚丙烯列管式换热器、聚丙烯PP换热器、冷凝器 |
| 公司名称 | 太仓市宏泽化工防腐设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:列管式换热器 品牌:宏泽 |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇周泾路18号 |
| 联系电话 | 0512-53221366 13915778608 |

产品详情

| | |
|--|--|
| 本设备适用于在化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等工业中做各种用途的换热设备。尤其适宜做冷凝设备，代替原有的不锈钢、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。换热面积：2-180平方，200-300平方换热器可另行设计制造。 | |
| 1、耐腐蚀性：聚丙烯具有优良的耐化学药品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液除氧化性溶剂外，介质温度几乎直到100℃，都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷烃及醇粉、醛类等介质均可使用本设备 | |
| 2、重量轻:由于聚丙烯的比重（密度）仅为0.91-0.93，是树脂中较轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的运输、安装、维修均比较有利。 | |
| 3、耐高温性：由于本材料的熔点为164～174℃，因此安全使用最高温度可达110～125℃。在无外力作用的情况下达150℃时也不变形。本设备最低使用温度为-10℃。 | |
| 4、其它性能：聚丙烯具有无毒性、不结垢等其它性能，不对介质造成污染 | |

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是宏泽，流道截面积是2-200（m²），传热方式是间壁式换热器