

RE-52CS-1旋转蒸发仪旋转蒸发器

产品名称	RE-52CS-1旋转蒸发仪旋转蒸发器
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

re-52c旋转蒸发仪

型号	re-52c	
操作压力	减压	结构形式
冷却器	u形管式	运动状况

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器。

re-52c的技术参数:

冷却器:立式,附加料管

主机:交流电机(无调速)升降直上直下简便可靠

输入功率:50w

电压:-220v/50hz

re-52cs旋转蒸发仪

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。

re-52cs的技术参数：

主机转速：电子无级调速，0-150转/分，升降直上直下，有保险装置

冷却器：立式，附加料管，夹层有加冰容器

加热锅：不锈钢特氟隆复合锅22*11.5cm

功率：1000w

电压：-220v/50hz

出厂标配：收集瓶24口500ml一个，旋转（茄形）瓶250ml一个

re-52cs-1 re52cs-2旋转蒸发仪

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。

技术参数：

主机：0-120转/分，电子无级调速

冷凝管：立式冷凝管，阀门式加料管

升降：杠杆式升降，最大行程150毫米

水浴锅：26*15cm不锈钢

功率：1.0kw

电源电压：-220v/50hz

re52cs-1是立式冷凝管，b-260恒温水浴锅

re52cs-2是卧式冷凝管，b-260恒温水浴锅

出厂标配：24口收集瓶500ml一个，旋转（茄形）瓶250ml一个。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是，品牌是CN，型号是RE-52CS-1，RE-52CS-2，RE-52CS，RE-52C，蒸发面积是0.25（m²），功率是1（KW），外形尺寸是0.3（m），重量是8（kg），用途是浓缩，干燥，回收，操作压力是常压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型，规格是RE-52C,RE-52CS,RE-52CS-1,RE-52CS-2