

RE-201D (2L 3L 5L) 旋转蒸发仪/旋转蒸发器 全国联保

产品名称	RE-201D (2L 3L 5L) 旋转蒸发仪/旋转蒸发器 全国联保
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华特仪器 型号:RE-201D
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】旋转蒸发器各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

旋转蒸发器：2l / 3l / 5l / 10l / 20l / 50l

咨询13653852295 15903695372

qq: 876934221 424525138

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

地址：河南省巩义市英峪工业区园区

【产品概述】：

re-201d旋转蒸发仪，旋转蒸发器，旋转蒸发仪是依靠旋转蒸发瓶(烧瓶)，能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发同时再冷凝回收蒸出溶媒。特别适合对热敏性物料浓缩，结晶，分离，溶媒回收等，是生物，制药，化工，食品等行业科研，教育，中试生产的重要设备。

【re-201d旋转蒸发仪结构特点】：

1. 浴锅升降：玻璃固定不动，减少破损，低沸点蒸发时，收集瓶可浸入冰浴，减少二次蒸发。
2. 真空表：真空表造型美观，数字清晰。
3. 球口：收集瓶球磨口联接，可轻松拆装密封性能优良。
4. 高温长效密封：确保高温下动密封系统的耐腐蚀和长寿命，气密性特优。
5. ptfе隔套：标准口玻璃之间有ptfe夹套，减少玻璃磨口“咬死”，方便装拆，清洗。
6. 立式冷凝器：机动性强，有三种选择。配置冷阱可做低沸点蒸发收集。
7. 转速数显：0-120转/分，宽调速，转速数显，直观方便。
8. 退瓶装置：旋转瓶iso29标准口，可用螺纹轻松退下，减少玻璃损坏，解决高温下退瓶难。
9. 智能温控：室温-399 宽范围温控，水油浴两用，应用更广泛，温度波动仅 ± 0.2 ，蒸发更稳定，不容易冲料，无火花控制，安全。
10. 不锈钢底盘，立柱，立轴，铝合金铸件，造型美观，耐腐蚀。
11. 关键密封件，电子原器件位进口件，静音设计。

各种型号旋转蒸发仪技术参数：

型号	re201c	re201d	re-52c	re-5299	re-2000a	re-2000b	re-2000e	re301	re501	re1002	re2002	re5002
旋转瓶(I)	0.25-2	025-2	05-224#		2 29#			0.25-3	5	10	20	50
收集瓶	0.25-1	025-1			1 29#			0.25-2	3	5	5	20

(I)						球磨口				
电机功率 (w)	40	40	25	40		40	40	120	120	180
旋转速度 (rpm)	0-120		无极调速 0-200	无极0-200	数显0-200	液晶0-120	数显0-120	数显0-99	数显0-99	数显0-120
升降方式	主机缸杆升降	升降水浴锅	电机自动升降				手轮升降			
水浴功率 (kw)	1.5	1.5	1	0.8		1.5	2	3	5	8
冷凝器	立式冷凝器		立式附加料管大冷凝管	双回流一体化标准冷凝管		立式冷凝器		立式主、副双冷凝器		
电源	220v 50hz									
水浴锅温控范围	数显控温 室温--99 ± 1									

re-201d旋转蒸发器主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物。

本产品的加工定制是是，品牌是华特仪器，型号是RE-201D，蒸发面积是1（m²），功率是1.54（KW），外形尺寸是0.5×0.43×0.85（m），用途是化工化学医药业各大院校实验室仪器，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型