

旋蒸 旋转蒸发仪 上海亚荣 旋转蒸发器 RE-52C

产品名称	旋蒸 旋转蒸发仪 上海亚荣 旋转蒸发器 RE-52C
公司名称	山东东南仪诚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海亚荣 型号:RE-52C
公司地址	济南市历下区文化东路51号汇东星座1011室
联系电话	0531-87586779 13573171266

产品详情

上海亚荣生化仪器厂创建于1985年3月，是规模较大的仪器制造专业工厂，拥有“亚荣”“金叶”注册商标，生产sy系列高温旋转蒸发器，re系列水温旋转蒸发器，自动纯水蒸馏器等产品是医药工业、化学工业、大专院校和科研实验室等单位的必备仪器。

上海亚荣生化仪器厂建厂以来，企业生产逐步扩大，拥有完备的生产制造设备和各类检测仪器，生产过程中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的质量管理体系，使产品质量具有可靠的保证。获得全国第一批国际质量信用aaaaa等级企业称号。21315国际质量信用等级证书，产品安全信用专项证书。旋转蒸发器系列产品已得到国家专利局颁发的多项专利证书。获得国家技术监督颁发的《制造计量器具许可证》和《计量合格证》并每年通过年审。

品牌	金叶	型号	re-52c
操作压力	减压	结构形式	立式
冷却器	u形管式	运动状况	内循环型

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。

re-52c的技术参数：

冷却器：立式，附加料管

主机：交流电机（无调速）升降直上直下简便可靠

输入功率：50w

电压：-220v/50hz

出厂标配：24口收集（茄形）瓶250m一个，旋转（茄形）瓶250ml一个

b220恒温水浴锅

用途

b220恒温水浴锅为本厂生产的re-52cs-1、re-52cs-2、re-52cs旋转蒸发器配套的加热设备，也适用于re-52系列的无加热装置的各种型号仪器。能广泛适用于实验室其他设备的水浴加热装置。

特点

本水浴锅内胆采用防腐蚀不锈钢特氟隆复合锅全封闭环形加热器，直接浸在内胆水液中，加热快，效果更显著，配有“恒温控制仪”内置式温度传感器，正确控制设定温度、使用方便，安全可靠。

主要技术参数

型号	内胆尺寸cm	外壳尺寸cm	温控范围	功率km	电压	重量kg
b220	22*11.5	32*28*18	室温-99°	1.0	220v50hz	3.6

b260恒温水浴锅

用途

b260恒温水浴锅为本厂生产的re-52cs-1、re-52cs-2、re-52cs旋转蒸发器配套的加热设备，也适用于re-52系列的无加热装置的各种型号仪器。能广泛适用于实验室其他设备的水浴加热装置。

特点

本水浴锅内胆采用防腐蚀不锈钢特氟隆复合锅全封闭环形加热器，直接浸在内胆水液中，加热快，效果更显著，配有“恒温控制仪”内置式温度传感器，正确控制设定温度、使用方便，安全可靠。

主要技术参数

型号	内胆尺寸cm	外壳尺寸cm	温控范围	功率km	电压	重量kg
b260	26*15	36*29*23	室温-99°	1.0	220v50hz	5.5

循环水真空泵

此泵循环水为工作液体，利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空（抽气）泵，用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。

此泵是根据多年来用户的要求、在国外样机的基础上，考虑实验室场地面积小的因素，重新设计的一种新型循环水真空泵。此泵广泛用于生化、

医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。

主要特点：

此泵具有不用油，无污染，噪音低，移动方便等优点，采用双抽头，可单独或并联使用，装有两个真空表，储水箱和主要部件采用新研制特殊防腐工程塑料，机内连接的主管道选用全不锈钢、耐腐蚀、耐溶解；

shz-iiid型的机芯：泵壳、叶轮和连接的主管道选用优质防腐不锈钢

结节图图片：

真空表

主要技术参数：

型号	技术参数
shz-iii	电机功率180w、电压 ~ 220v/50hz、流量60l/mn、最大真空度0.098mpa、单头抽气量10l/min、抽气头数2个、储水箱容积15l、外壳材质 工程塑料、泵壳叶叶轮 塑料、主管道 不锈钢、外形尺寸 400 × 390 × 450mm、全机重量10.5kg
shz-iiid	电机功率180w、电压 ~ 220v/50hz、流量60l/mn、最大真空度0.098mpa、单头抽气量10l/min、抽气头数2个、储水箱容积15l、外壳材质 工程塑料、泵壳叶轮 不锈钢、主管道 不锈钢、外形尺寸 400 × 390 × 450mm、全机重量10.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是上海亚荣，型号是RE-52C，蒸发面积是0.5（m²），功率是50W（KW），外形尺寸是1（m），重量是30（kg），用途是旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内，操作压力是常压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型，规格是主机,B220水浴锅,知信SHZ-III循环水真空,B260水浴锅,知信SHZ-IIID循环水真空泵,亚荣SHZ-IIID循环水真空泵