

# 塑料换热器 太仓神州 列管式换热器

产品名称	塑料换热器 太仓神州 列管式换热器
公司名称	太仓市神州化工防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:列管式换热器 品牌:神州
公司地址	太仓市沙溪镇民营科技园区
联系电话	13906225728

## 产品详情

本设备为全塑、固定管板、列管式换热器，换热管系用石墨改性聚丙烯塑料制成；壳体、管板、封头、法兰及接管等零部件均采用纯聚丙烯塑料制成。性能特点耐腐蚀性能好:聚丙烯具有优良的耐化学药品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除氧化性溶剂外，介质温度几乎直到100℃，都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷烃及醇粉、醛类、酮类等介质均可使用本设备。体积小、重量轻：由于聚丙烯的比重（密度）仅为0.91-0.93，是树脂中较轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的运输、安装、维修均比较有利。耐温性能较高：由于本材料的熔点为164~174℃，因此安全使用最高温度可达110~125℃，在无外力作用的情况下达150℃时也不变形。本设备最低使用温度为-10℃。聚丙烯具有无毒性、不结垢的性能，不对介质造成污染。适用范围由于具有以上性能特点，所有本设备适合于在化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等工业中做各种用途的换热设备。尤其适宜做冷凝设备，代替原有的不锈钢、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。本设备使用后效果显著，最久已达八年以上，充分体现了上述优点。

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是神州，流道截面积是/（m<sup>2</sup>），重量是/（kg），用途是/，传热方式是间壁式换热器，属性是属性值