

江苏 空调热泵用翅片蒸发器

产品名称	江苏 空调热泵用翅片蒸发器
公司名称	江苏福缘达热工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福缘达 型号:通用
公司地址	泰州市高港区永安洲镇标准厂房区
联系电话	0523-86926788 13815973097

产品详情

一、翅片蒸发器简介：

材料：采用管径 9.52、 12.7和 15.88内螺纹管或光管，铝片，亲水铝片，铜片

结构：膨胀后焊接，成品为I型，u型，直行或弧型

规格：按客户要求或图纸加工

产品特点：耐高压，零泄漏

应用范围：专业为各种空调、热泵、制冷系统量身定做高品质的冷凝器和蒸发器，广泛应用于中央空调、商用空调、热水机组等领域。

二、相关产品简介

1、翅片换热器

专业为各种空调、热泵、制冷系统量身定做高品质的冷凝器和蒸发器，产品应用于中央空调、商用空调、热水机组等领域。可按用户要求及图纸加工，并有多种翅片材料、片型、片距、管型及钣金材料供选择，以满足用户不同应用场合的需要，管径分9.52、16两种，高达3.2mm的片距尤其

适合热泵热水机组。 选用优质原材料，严格控制各生产工序，每一台产品均经严格测试，确保高耐压、零泄漏，以保证产品质量稳定，性能可靠。

2、风冷冷凝蒸发器(盘管风机)

风冷冷凝蒸发器由翅片换热器和风机两部分组成，根据客户要求具有多种组合形式，风机可采用轴流风机或离心风机，是热泵热水机组、中央空调及制冷机组配套的理想产品；具有独立安装和内置安装两种安装形式。

本产品采用静音设计，配置低噪音轴流风机和高效翅片换热器，使整机性能更加卓越。

(1) 盘管风机技术参数表

型号	pf-150	pf-270	pf-340n	pf-340z(弧形)
换热器面积	5.03	7.4	10.3	12.3
换热器翅距	3.0	3.0	3.0	3.0
电机功率	25w	25w	70w	90w
电机电制	220v50hz	220v50hz	220v50hz	220v50hz
适配压缩机	0.6 ~ 1hp	1 ~ 2hp	2 ~ 4hp	2 ~ 4hp
液管接口	9.52	9.52	12.7	12.7
汽管接口	9.52	12.7	16	16
外形尺寸	430*252*380	507*272*455	625*316*550	601*295*512

(2) 分体结构盘管风机技术参数表

型号	pf-150分体	pf-270分体	pf-340分体
换热器面积 m ²	5.03	7.4	11.3
换热器翅距mm	3.0	3.0	3.0
电机功率w	25	25	70
电机电制	220v50hz	220v50hz	220v50hz
适配压缩机	0.6 ~ 1hp	1 ~ 2hp	2 ~ 4hp
管液阀mm	9.52	9.52	12.7
管汽阀mm	9.52	12.7	16
外壳材料	钣金+喷塑	钣金+喷塑	钣金+喷塑
外形尺寸 (长*宽*高)	480*310*470	570*330*510	686*430*696

3、盘管换热器

本产品由我公司在总结国外同类产品经验的基础上，通过大量的性能试验，进行了全面的优化设计，使结构更为合理，性能更为优异。该产品设计新颖，结构独特，体积小、重量轻，系列化完整，单台换热量可达30kw，也可多台通过水管路、制冷剂管路的串、并联组合，最大换热量可达240kw。功能上既可作冷凝器，也可作蒸发器，通用于各类空调、制冷系统，亦为热泵热水机组首选之换热器。

可选用特制的传热元件，使其应用于船舶、海鲜养殖、游泳池等有海水腐蚀或有类海水腐蚀的特殊使用场合。

技术参数表：

型号	换热量	筒高h	进出水	冷剂进	冷
fpg-1	9 kw	226	2- 19	22	
fpg-2	14 kw	269	2- 19	22	
fpg-3	18 kw	312	2- 19	22	
fpg-4	24 kw	355	2- 19	22	
fpg-5	30 kw	398	2- 19	22	

本产品的加工定制是是，品牌是福缘达，型号是通用，蒸发面积是12（m²），功率是15（KW），外形尺寸是1.2*0.6*0.07（m），重量是50（kg），用途是空调、热泵，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是内循环型