

IKA RV10 基本型 V 旋转蒸发仪

产品名称	IKA RV10 基本型 V 旋转蒸发仪
公司名称	南京以马内利仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:IKA/艾卡 型号:RV10基本型V
公司地址	南京市建邺区庐山路128号725室
联系电话	13851768297

产品详情

仪器特点：

rv 10 基本型旋转蒸发仪是 ika® 新型旋转蒸发仪中的基本配置，仪器配置了 hb 10 基本型加热锅；可配置 竖直冷凝玻璃组件或倾斜冷凝玻璃组件(需另行订制)，玻璃组件分为镀防爆膜型号和非镀防爆膜型号。 - 加热锅设有可调安全回路，可根据需要进行独立操作，并可根据需要提供安全防护罩- 设计符合人体工程学，操作方便、安全- 马达升降 (行程 140 mm)，具有安全停止功能，电源中断时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置- 可调升降终点识别功能，有效防止玻璃组件碰碎- 转速范围：20 - 270 rpm- 平稳启动转速：100 rpm- 马达转速数字显示- 间歇性的左右旋转用于粉末状样品的干燥处理- 电子定时功能用于定时自动操作- 加热锅容积适中，加热速度快- 旋转退瓶装置便于松开紧密接合的蒸发瓶

型号	rv 10 基本型v rv 10 控制型v-c
	rv 10 控制型flex
冷凝管类型	v= 竖直型号 v-c= 竖直镀防爆膜型号 d= 倾斜型号 d-c= 倾斜镀防爆膜型号 flex(无玻璃组件)
冷凝面积	1,200 cm ²
马达	
马达类型	无碳刷直流马达
马达额定输入功率	50 w
转速范围	20 -280 rpm
转速显示	数字显示
可间歇性左右旋转	是
平稳启动	是
头部可调角度	0 -45 °
行程	140 mm, 马达升降

最低点设置	60 mm
真空控制器	选配件
加热锅	hb 10 基本型
控温范围	室温(rt) -180 ° c
加热功率	1,300 w
控制器	阻尼控制器
温度显示	刻度
设置精度	刻度
控温偏差	± 5 k
真空控制器选配件	
室内真空系统电磁阀	rv 10.4001 系统不含真空控制器，真空度需通过外置系统
实验室真空泵电磁阀	rv 10.4002 系统不含真空控制器，真空度需通过外置系统
真空泵电源控制器及电磁阀	rv 10.4003 系统不含真空控制器，真空度需通过外置系统
其他参数	
外观尺寸(不含玻璃组件)(w x d x h)	530 x 410 x 570 mm
rv 10 含倾斜玻璃冷凝组件(w x d x h)	890 x 410 x 670 mm
rv 10 含竖直玻璃冷凝组件(w x d x h)	680 x 410 x 990 mm
重量(含加热锅不含玻璃组件)	20 kg
允许周边温度	5 -40 ° c
保护等级(din en 60529)	ip 20

本产品的加工定制是是，品牌是IKA/艾卡，型号是RV10基本型V，蒸发面积是12（m²），功率是1.3（K W），外形尺寸是0.53*0.41*0.57（m），重量是80（kg），用途是化工实验室，操作压力是加压，结构形式是卧式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型