

# 淮北相山200KW发电机租赁 800KW发电机租赁

产品名称	淮北相山200KW发电机租赁 800KW发电机租赁
公司名称	山东兆伏安机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	发电机出租:100-2000KW 发电机租赁:本地服务公司 柴油发电机出租:就近派车
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道庞庄村671号
联系电话	15301078989 15301078989

## 产品详情

淮北相山200KW发电机租赁 800KW发电机租赁 兆伏安机电设备公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。淮北相山200KW发电机租赁 800KW发电机租赁大部份发电机采用美国和原装进口柴油机。其中500KW的大型发电机三十余台，300KW发电机五十余台。公司发电机维修工程师10余名，发电机看护工作人员数百名。事务，电力供给确保足够，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的效力。面向全国铁路、轨道交通建造、公路、地道、桥梁建造、市政工程、房地产工程、工厂、饭馆、商场,企事业单位等.专业职工现场装置、调试、保护；依据客户需求24小时随时发电，并配有专业的操作人员协作机组的发电。【发电机出租】

【发电机租赁】型号齐全【200千瓦—2000千瓦、均为进口发电机组】、耗油少、24小时应急供电。1、自动化功能自动启动和自动加载，机组接到自控或的启动指令自动启动，启动成功率大于99%。一个启动循环包括三次启动，两次启动之间的间歇时间为10-15秒；机组三次启动失败后不再启动，并发出启动失败报警信号，如有备用机组应能将启动指令传递给备用机组。柴油发电机组自动卸载停机，机组接到自控或停机指令后，能自动卸载停机，其停机方式有正常停机和紧急停机两种。正常停机步骤：切断主电路后（断开空气开关或将ATS转换至市电侧）；紧急停机步骤：立即切断主电路、燃油油路。自动保护机组具有机油压力低、过电压、超速、过载、短路、缺相保护，水冷机组有高水温保护功能，风冷机组有高缸温保护功能。2、柴油发电机组串、并机功能。串机备份功能：可配合ATS实现市电与柴油发电机组的自动切换功能或两台柴油发电机组之间的双备用切换功能。并机扩容功能：两台或多台规格型号完全相同的三相机组，在额定功率因数下，满足在（20-100）%额定功率范围内稳定并联运行。为了提高有功功率和无功功率合理分配精度和运行的稳定性，要求机组中柴油机调速有稳态调速率在（2-5）%范围内调节的装置。在控制箱（屏）内的调压装置可使稳态电压调整率在5%范围内调整。3、矿山用发电机组工作条件。海拔高度在3000米以下可运行；环境温度下限值为-15C°，上限值为40C°，可选用其他

环境机组。4、性能稳定，可靠性强。机组的平均故障间隔期不低于2000小时。@

一、首先要注意柴油发电机租赁厂家的选择：1、一是价格，是否在同行业平均水平，可以货比三家。

2、是公司规模，有一定规模的工厂，在质量方面相对可靠。3、是售后服务。

4、是配件耗材供应，如是进口机组，看厂家是否有足够的进口配件及耗材。

二、要注意柴油发电机组的选择：

1、机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

2、负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

3、机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

4、柴油发电机的选择、发电机与励磁方式的选择、柴油发电机的自动化功能的选择。

三、发电机租赁期间停机状态时的维护保养方法 发电机的停机掩护保养柴油发电机组是应急用设备，平时大多处于停机状态，过久的停机会影响发电机组的性能，加大发电机组掩护保养的难度，因此，柴油发电机组停机状态时的掩护保养包含以下几点，盼望能给用户带来赞助。

1、如果柴油机停用时间超过14天，则每14天要启动柴油机一次，使柴油机转至暖机为止，并检查电瓶的电量，按请求进行惯例充电。

2、润滑油油位检查 发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。

3、冷却液液位检查 1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4—5mm。必须留有容许冷却液膨胀的空气空间。

2)为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1/2升防冻剂或防腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。

柴油发电机何时调换机油一般情况下，新机组在shou次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。

机油的调换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行，一般机油调换周期为250小时或一个月。

应用2类机油，机油可延伸工作400小时后才调换一次，发电机出租，但机油滤清器(滤芯)必须调换。【我们的优势】

1.规格齐全，可供客户随意选择；2.租期灵活，可小时租、日租、月租、季租，年租、长租、短租；3.

包柴油，低噪音，静音箱；4.24小时随时服务。2、.上下扳动飞轮

,如无响声,说明曲轴主轴茎与轴瓦之间的间隙不大。

公司本着优良的品质及合理的价位,为客户提供率的服务。公司拥有一支率、化、充满活力、有创新精神的

的业务团队和一批精通机械、精通物流管理的人才,随时准备着为尊敬的客户提供的租赁、销售全过程服

务,本公司不仅出租大型发电机,并有一群高技术员:工对发电机进行维修。公司本着"真诚、

守信"的企业精神,以优良的品质及合理的价位,为客户提供个性化、差别化、有特色、率的服务。我们的

优势:本公司长期租赁发电机,与中建一局、中铁隧道、北京城建等诸多单位合作过,租赁价格优惠,诚实

守信,服务周到!期待与您合作!