

球形浓缩器，真空减压浓缩器，真空浓缩器，真空浓缩锅

产品名称	球形浓缩器，真空减压浓缩器，真空浓缩器，真空浓缩锅
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:小牛机械 型号: XNQN-200
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

适用范围： 球形浓缩锅，又可称为真空浓缩锅、真空浓缩罐或真空减压浓缩器，本设备具有操作方便、使用可靠、对生产环境无污染、噪音小等特点，广泛适用于用于制药、食品、化工等行业对少量液体物料的浓缩、蒸馏及有机溶媒的回收工艺，以及生产废水的蒸发回收。也可适用于产量不大的用户用于中试生产。

系统组成： 球形浓缩锅主要由球形浓缩罐主体、汽液分离器、冷凝器、受液桶、真空系统五部分组成。其中可根据用户生产工艺的要求对浓缩罐配备搅拌系统、电加热系统等。

设备特点： 1、本设备采用304或316不锈钢制造，具有良好的耐腐蚀性能，经久耐用；2、主锅采用球形设计，整体封头结构，换热面积大，加热效果更好；3、设备内部配有自动喷淋清洗系统，清洗方便；4、操作简单方便、仅1人即可，占地面积小、噪音小，特别适用于小试或小规模料液浓缩；5、设备通用性强，可用于多种物料的蒸发浓缩，实现一机多用。主要技术参数：（仅供参考，我司根据不同物料特性另行设计）

产品型号	qn500	qn1000
设备容积 (l)	500	1000
夹套内工作压力 (mpa)	0.15	0.15

允许真空度 (kpa)	60	60
蒸发能力 (kg/h)	120	195
冷凝面积 (m ²)	3.0	4.0
设备重量 (kg)	450	950

本产品的加工定制是是，品牌是小牛机械，型号是XNQN-200，蒸发面积是2 (m²) ，功率是1.1 (KW) ，外形尺寸是1.5x1x3 (m) ，重量是280 (kg) ，用途是少量废水、药液、液态食品的低温浓缩，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是夹套式，运动状况是内循环型，规格是200L，材质是304或316可订制